

聚乙烯专用 CT-C热风循环烤箱烘箱

产品名称	聚乙烯专用 CT-C热风循环烤箱烘箱
公司名称	常州市涌锦干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:涌锦干燥 型号:CT-C 产地:常州市天宁区郑陆镇三河口
公司地址	常州市天宁区郑陆镇舜南村委陈大房桥
联系电话	051983901990 13921077328

产品详情

聚乙烯

聚乙烯 (polyethylene, 简称PE) 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上, 也包括乙烯与少量-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭, 无毒, 手感似蜡, 具有优良的耐低温性能 (最低使用温度可达-100~-70 °C), 化学稳定性好, 能耐大多数酸碱的侵蚀 (不耐具有氧化性质的酸)。常温下不溶于一般溶剂, 吸水性小, 电绝缘性优良。

产品图片

产品介绍热风循环烘箱属通用型干燥设备, 适应面较宽, 广泛适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如: 原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。产品说明 CT-C 型系列热风循环烘箱配用低噪音轴流风机和自动控温系统, 整个循环系统全封闭, 热效率高, 节约能耗, 在强制通风作用下, 物料干燥均匀。加热方式可采用蒸汽或电加热, 整机噪音小, 运行平稳, 温度自动控制, 安装维修方便, 适应范围广, 可干燥各种物料, 是通用型干燥设备

加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸气两用, 供用户选择; 使用温度: 蒸汽加热50 ~ 140oC, ^高150 oC; 用电、远红外温度50 ~ 350oC; 备有自控系统和电脑控制系统供用户选择; 常用蒸汽压力0.02 -0.8Mpa(0.2 ~ 8kg/m²); 配用电加热, 按I型计算15KW, 实用5-8kw/h; 特殊要求在定货时说明; 非标烘箱价格面议; 使用温度大于140oC或小于60oC, 要在订货时注明; 本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一, 可以互换; 烘盘尺寸: 460 × 640 × 45(mm)。性能特点 大部分热风在箱内循环, 热效率高, 节约能源。利用强制通风作用, 箱内设有可调式分风板, 物料干燥均匀, 热源可采用蒸汽、热水、电、远红外

，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

产品规格