

渣土车洗轮机设备 全自动工程车洗车机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 渣土车洗轮机设备 全自动工程车洗车机 |
| 公司名称 | 山东京途商贸有限公司 |
| 价格 | 13800.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:山东京途 型号:150t 功率:5.5kw |
| 公司地址 | 任城区长沟镇季庙村 |
| 联系电话 | 15963796002 |

产品详情

渣土车洗轮机设备

全自动工程车洗车机采用国标80*80,4mm方管或槽钢焊接而成承重120吨，80*100，6mm承重量150-200T

相比较市场上的格栅式结构，承重及使用寿命高出10倍

漆面：采用优质漆，经过除锈防腐处理，长时间使用颜色依然光鲜。

电控箱电器均采用国内知名品牌正泰电器，质量更有保障。

工地洗轮机的应用已逐渐代替传统人工车辆清洗方式，成为保护生存环境、防治扬尘污染、文明城镇建设、维护市容市貌工作中不可或缺的重要环节。政府部门与社会各界对工地洗轮机的需求随之递增，这是社会发展的必然需要，更是工地洗轮机设备未来发展方向。

工地冲洗平台、自动洗车槽作为新型清洗设备，凭借其节能环保的设计理念，带动了新一代解放人力的机械自动化发展趋势

全自动洗轮机特点

- 1.各角度清流，冲洗速度快，洁净程度高，彻底解决工程车辆对域市道路的污染。
- 2.全自动式清洗。红外线全自动控制和手动操作在控制箱外随意切换,操作方便。
- 3.占地地面积小.可满足不同场合需求,没各安装快捷，不影响工程施工。
- 4.设备平均每小时可冲洗60-80辆车，水循环使用，洗轮机冲洗用水设有专用水池，设计为清水池和沉

淀池，保证水的循环利用。

5.泥沙快速沉淀.集清洗排泥于一体.无需人工操作。

6.造价低，转场运输安装方便，防锈处理，持久耐用，设备返修率低,可多次转场使用。

工作原理：

洗轮机有自动操作与手动操作两种模式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，红外线感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行多方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用美国先进的红外线电子眼，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。

3、系统构成

工程车辆洗轮机系统采用无接触技术对车体进行全方位立体式清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。

建筑工地洗轮机，工地洗车机服务范围面向全国各个地区，专业配套的清洁设备及各行业的清洁解决方案。能快速为客户解决在生产中遇到的各种清洁难题。为客户降低成本、提高效率。为更好地向客户提供售后服务，公司设立了专门的维修部门，维修人员都接受专业的技术培训，能在短时间内为客户提供更高效、更便捷、更专业的服务。

质量保证:

1.提供质量有保证的机器，放心使用，没有后顾之忧！机身承重100吨，您可以放心使用。

2.机器材料都是用真实的国标钢材，不会出现表面上是钢，而里面却不是。

3.感应头都是来自正规生产厂家，一年内如有质量问题，我们可以为您更换。

4.电柜箱封闭性完整，门上每个触控开关都有标明其属于哪个控制，且配有专用钥匙，机器安装完成时，我们会将电柜钥匙交付现场管理员。电箱内部内线连接清楚，每个部件都是完整无缺的，出厂合格证也是通过检验的。

15650235558孙