

不锈钢隔膜压力真空表

产品名称	不锈钢隔膜压力真空表
公司名称	无锡市科佳特种压力表有限公司
价格	380.00/只
规格参数	厂家:无锡科佳 型号:YZ-60B/YZ100 安装形式:螺纹式;法兰式;螺栓式;
公司地址	无锡市滨湖区太湖街道双新经济园区
联系电话	0510-85181500 13395118500

产品详情

不锈钢隔膜压力真空表YZ-60B/YZ100B/YZ150B-MF(ML)

公司专业生产高精度等级不锈钢隔膜压力真空表系列，隔膜压力真空表量程广，品种型号多，特性优良，接口形式有螺纹式和法兰式，接口规格齐全。隔膜压力真空表的选型及性能（量程、精度等级、规格、安装方式及外形尺寸）详细介绍如下。

不锈钢隔膜压力真空表有三部分组成，上部为功能表头，中间为连接器，下部为隔膜体。隔膜体上配用不同功能的表头组成不同功能的隔膜压力表，常用的功能表头有普通压力真空表、耐震压力真空表、不锈钢压力真空表、电接点压力真空表等等；功能表头采用不锈钢压力真空表就组成不锈钢隔膜压力真空表。

不锈钢隔膜真空压力表采用间接测量结构，适用于测量粘度大、易结晶、腐蚀性大、温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的压力和真空。隔离膜片有多种材料，以适应各种不同腐蚀性介质，各种接口形式以供不同的工矿条件选用。

不锈钢隔膜压力真空表技术参数：

功能表头

YZ-60B/YZ100B/YZ150B

精度等级(%)

1.0;1.6;2.5;

测量范围(Mpa)

-0.1~0 ; -0.1~0 . 15 ; -0.1~0.3 ; -0.1~0.5 ; -0.1~0.9 ; -0.1~1.5 ; -0.1~2.4 ;

接口形式

螺纹式 ; 法兰式 ; 螺栓式 ; 螺母式 ; 卡箍快装式 ; 工字法兰式

执行标准

JB/T8624-1997

隔膜片材质

316 ; 哈氏合金C ; 蒙乃尔合金 ; , 钽合金(Ta) , 氟塑料(PTFE)

隔离器材质

304SS ; 316L ; 氟塑料(PTFE)

密封圈材质

氟塑料(PTFE)

密封液

硅油、植物油

温度影响

在使用温度偏离 20 ± 5 时, 温度附加误差 0.1%/ 。

液位差

密封液比重 \times 液位差值

公司可为用户提供合理的产品选型方案, 享受实惠的产品价格。同时可根据用户需要, 设计、制造特殊用途的压力真空表产品, 产品三包期一年。