

# 合肥玻化砖粘合剂

产品名称	合肥玻化砖粘合剂
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	颜色:灰 包装:50KG 保质期:6个月
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403（注册地址）
联系电话	15309698929

## 产品详情

### 产品简介:

和得好牌玻化砖粘合剂是以波特兰水泥为基料专门针对玻化砖吸水力低，刚性强的特点研制的聚合物改性粘结材料，适用于室内外混凝土墙地面或水泥砂浆粉光面。具有优良的粘结性、抗剪切性和耐水性、可耐高温。对建筑物内外墙、游泳池、地下室等潮湿环境下的玻化砖（石）粘贴极为理想，且耐久性、抗老化、耐候性优异。

适用范围：适用于在低吸水率基面上（如翻新工程），轻钢架系统板材和石膏板、水泥纤维板、埃特板等新型板材上粘贴室内外玻化砖（石），陶瓷墙地砖。

### 产品特性:

- 1、具有特强粘结力，粘结力是普通水泥砂浆的数倍，尤其适合于大规格瓷砖、玻化石、天然石板材等在室内外墙地面的粘贴。
- 2、施工中不用浸砖湿墙，使用方便，省时快捷。
- 3、在翻新工程中，可在牢固的旧瓷砖面或牢固的水性漆面上直接粘贴瓷砖，不用打掉旧饰面，可减少工程量，降低工程成本，并且加快工程进度。
- 4、具有良好的柔韧性，使粘合层能承受因温差影响而产生的伸缩。

5、具优良的防抗渗和抗老化性能，能有效地避免用水泥粘结时常出现的透色、冒浆、“流泪”等现象。

#### 基面处理:

1、所有表面应结实平整，干燥清洁，无松动空鼓，无油脂蜡染或混凝土养抗剂、脱模剂及其它松散物。

2、由于新旧墙面上粘贴大理石等材料时，材料本身自重较大，建议在批荡水泥砂浆找平层时，应适当提高砂浆标号以提高找平层与墙体的粘结力。

#### 操作工艺:

1.混合比例粉剂：清水= 100：30（即50kg/袋粉剂约配15公斤水）。

2.将水倒入容器,然后再将粉剂慢慢倒入水中（边将粉剂倒入水中边搅拌效果更佳），用电动搅拌器充分搅拌成无结块、均匀膏糊状，若浆料静置2~3分钟后再搅拌1~2分钟更好。

3.用齿型刮板将浆料涂抹于工作面上，使之均匀分布，每次约涂抹1m<sup>2</sup>左右，然后将瓷砖揉压于上面即可。

4.如用于背面沟槽较深的瓷砖或石材粘贴，除工作面抹浆外，还应在瓷砖背面或石板背面抹浆。

5.砖与砖之间宜留1.5mm以上的隔缝，建议使用金鹰彩色防霉填缝剂和配合砖缝胶粒使用。

#### 注意事项：

1、施工温度5 ~ 35 ，施工过程中应避免雨淋。

2、拌好的物料应在1.5小时内用完，忌再次搅拌或加入其他材料搅拌。

#### 包装储存：

本品采用50KG复合袋包装，置于阴凉干燥处，未开封的产品可保存6个月。

了解更多产品请点击官网：[www.hedehao.cn](http://www.hedehao.cn)