

除霉剂 木材除霉剂MF-9

产品名称	除霉剂 木材除霉剂MF-9
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:样品；免费提供样品 型号；:MF-9 使用范围；:木材行业 壁纸 墙体
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

木材除霉剂 墙体除霉剂 壁纸除霉剂 除霉剂厂家 木材快速除霉剂 木材除霉除兰变剂是一种新型的木材去污剂。对于已经发生霉变的木材进行氧化还原反应处理，通过涂刷或浸泡可以彻底消除已经产生的霉变现象，以减少了由于霉变给加工企业带来的经济损失和加工成本

适用范围 木材除霉剂主要用于已发生蓝变，霉变，之橡胶木，松木，枫木，柞木，椿木等特殊树种。特别针对橡胶木。松木等因含水率。碳水化合物（淀粉和单糖）。等含量超高而引起的可可球二孢菌在木材管胞或导管中大量繁殖而导致的变色菌侵入木材内部所产生的蓝变真菌菌丝分泌出来的着色物所引起胞壁染色而使木材发生的霉变蓝变等现象性能特点

1可有效消除木材因霉雨季节受潮而滋生的木霉，[青霉](#)，[黑曲霉](#)，[葡萄曲霉](#)，[灰绿青霉](#)，多孢霉等引起的分泌物变色

2: 可有效消除木材因微生物滋生繁殖导致的生物变色

3: 可有效消除木材因接触酸碱酶等金属离子导致的化学变色

4: 可有效消除木材因受热或紫外线照射导致的物理变色

5: 可有效消除木材因遭受冻虫病害导致的生理性变色

6 : 可有效消除木材因烘干不良导致的热变色等不良现象

主要成分

生物催化剂；纳米分解剂；稳定剂；表面活性剂等不含有毒有害物质。

执行标准

国家标准GB18582-2001

使用说明：

- A、针对发霉轻微、表面只有霉斑、霉点类产品，勾兑比例1:2后浸泡1小时左右，或直至霉斑消失。
- B、针对发霉情况严重、表面霉烂或霉菌已经渗透至产品内部类产品，勾兑比例1:1浸泡，或直接原液喷涂。

注意事项

- 1、木材除霉剂系高分子处理剂故请避免和还原性、酸性，碱性以及有机溶剂等物质混合
- 2、如果需要处理已经上漆的产品，请务必先将木材表面漆膜清理干净后再使用木材除霉剂
- 3、低于0℃会有结晶现象，请储存时放置于0℃以上场所
- 4、有效使用期限：12个月

