

合肥抹面抗裂砂浆

产品名称	合肥抹面抗裂砂浆
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	颜色:灰 包装:50KG 保质期:6个月
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403(注册地址)
联系电话	15309698929

产品详情

产品介绍：

和得好牌抗裂抹面砂浆是以由聚合物乳液和外加剂制成的抗裂剂、水泥和砂按一定比例制成的能满足一定变形而保持不开裂的砂浆。本产品是一种新型的抗龟裂材料，它解决了一直困扰建筑界的一大难题——轻体保温层面裂断问题，它是一种抗拉程度高，易施工抗冷冻的优质环保材料。

性能参数：

项目	标准要求	实测值
----	------	-----

拉伸粘接强度,Mpa(与膨胀聚苯板) 原强度,	0.10	破坏界面在聚苯板上
0.12	破坏界面在聚苯板上	

拉伸粘接强度,Mpa(与膨胀聚苯板) 耐水,	0.10	破坏界面在聚苯板上
0.11	破坏界面在聚苯板上	

拉伸粘接强度,Mpa(与膨胀聚苯板) 耐冻融,	0.10	破坏界面在聚苯板上
-------------------------	------	-----------

0.11破坏界面在聚苯板上

柔韧性(压折比) 3.0 3.0

可操作时间(与膨胀聚苯板) 1.5 ~ 4.0 4.0

应用范围:主要用于外墙外保温或内保温层面，聚苯板、挤塑板等外层面的封面。

施工方法：

- 1、清除墙体的灰尘、油污、杂物、使表面清洁干净。
- 2、配制：砂浆粉：水=1：0.3，用砂浆搅拌机或手提搅拌机搅拌均匀。
- 3、在墙体上做点状粘或薄粘方法均可，压紧以达到平整。
- 4、施用量：1-1.5kg/m²。

基面要求：

- 1.基材表面必须干燥，完好，无油污及灰尘，起平整度须满足有关施工规范要求。
- 2.基面多孔或太热时，应用净水稍微湿润。

包装贮存：50公斤/包。置于阴凉干燥处，未开封的本品可保存6个月。

了解更多产品请点击官网：www.hedehao.cn