

煤场防风抑尘网抑尘板价格

产品名称	煤场防风抑尘网抑尘板价格
公司名称	安平县焕景丝网制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安平县东黄城镇路庄村70号（注册地址）
联系电话	18631831011

产品详情

防风抑尘网分为单峰系列、双峰系列和三峰系列：

单峰系列（单体）：

成型宽度在250mm--500mm之间，峰高50mm--100mm，长度在4米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的图纸进行加工制作。

材质：钢板、镀锌板、彩涂钢板、不锈钢板。

表面处理：静电粉末喷涂。

双峰型防风抑尘网介绍（双体）：

成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm，长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm，在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

双峰型防风抑尘网的产品特点：

- 1、抗紫外线（耐老化）：产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。
- 2、阻燃性：因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。
- 3、抗冲击：产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的

中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。

4、防静电：产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

三峰防风抑尘网（三联体）介绍：

成型宽度有825mm，峰高50mm-80mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。防风抑尘网长度最长不得超过6.15米（网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防风效果最佳，此为国家科学院风洞试验得出的结论。

防风抑尘网的主要用途：主要用于煤矿、焦化厂、电厂等企业工厂的储煤场；港口、码头储煤场及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等，相对于以前的方案更加美观，为防风抑尘墙客户提供了更好的选择，进一步降低用工方的工程造价，同时也增强了海森防风抑尘墙在业界的竞争力！