

合肥高分子益胶泥

产品名称	合肥高分子益胶泥
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	颜色:灰 包装:50KG 保质期:6个月
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403（注册地址）
联系电话	15309698929

产品详情

产品介绍：

和得好牌高分子益胶泥是一种以多种无机化工原料为主，部分高分子聚合物为辅，再添加多种外加剂均匀共混聚合而成的水硬性水泥基防水粘结材料，与水调和后即具有粘结功能，固化后即具有防水抗渗功能。多用于建筑室内、外防水及瓷砖、材料材料粘接。益胶泥粘结力大、抗渗性好、耐水、耐裂；施工适应性好，能在立面和潮湿基面上进行操作，可用作民用及工用建筑防水层、界面剂，亦用作防潮抗裂层及粘结层，也可用于外墙面、外墙外保温防渗抗裂层，还可用于瓷砖、大理石等石材的粘贴。且涂层薄、用量少、工艺简单快速，防水、粘贴只需一道工序。工程造价低、施工质量好既节约成本又缩短工期。益胶泥同时具备防水、粘贴、堵漏的性能优点。

使用说明：

1. 基层必须平整、牢固，如有裂缝及蜂窝等缺陷应先进行修补并达到设计要求。
2. 基层必须清洁，施工前应先将基面上的浮灰、污垢、油渍等清洗干净。
3. 使用过程中按照每百公斤益胶泥干粉加水25~30公斤进行配制，不须加任何助剂，用人工或机械搅拌均匀成厚糊状，不得有生粉团。
4. 放置5-10分钟后随拌随用，拌匀的益胶泥应在6h以内用完，以免硬化结块造成浪费，施工温度不得低于5℃。

应用范围：

1：墙地面、外墙界面层：在清理好并保持湿润的基层上稍用劲刮涂一道益胶泥灰浆作为防水界面层（厚度约1-2mm），刮涂时应满铺、密实。

2.墙地面、外墙防水层：界面层刮好后，随即同时在其上刮涂一道益胶泥灰浆作为防水层（厚度约2-3mm）刮涂方向应与界面层互成90°，刮涂时应满铺、密实，防水层终凝后应进行养护，通常在防水层缺水表面发白时即应进行，可用花洒轻轻洒水，一天早晚数次，防水层裸露在外时养护期不少于7天，若其面上有做保护层或各种饰面时则养护期不得少于3天。

3. 饰面砖的单砖防水粘贴：粘贴饰面砖时，应在清理好的基层面或砖背面刮涂一道益胶泥灰浆作为粘结层（厚度约4mm），按弹线或挂线分格自上而下或自下而上进行粘贴，并待粘接层终凝后再用弥缝泥进行弥缝。

4.饰面砖的双面涂层粘贴：饰面粘贴有防水要求时，可采用双面涂层法，即在基层面上刮涂一道益胶泥灰浆（厚度约2-3mm），同时在面砖背面刮涂一道益胶泥灰浆（厚度约2-3mm）进行粘贴，并待粘接层终凝后再用弥缝泥进行弥缝。（饰面砖上的落灰应在终凝前清理干净，以免干后清理困难污染砖面。）

四、包装储存：

50公斤/包，未开口情况下置于干阴凉燥处可保存6个月。

了解更多产品请点击官网：www.hedehao.cn