

合肥防霉柔性勾缝剂|嵌缝粉

产品名称	合肥防霉柔性勾缝剂 嵌缝粉
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	颜色:黑色 白色 各类彩色 包装:50KG 保质期:6个月
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403(注册地址)
联系电话	15309698929

产品详情

产品介绍：

和得好牌高级柔性勾缝剂(填缝剂)是灰色固体粉末，是一种适用于缝宽为6-15mm石材、瓷砖接缝的填缝材料，具有良好的抗裂性和防渗水性能，可防止潮湿和雨水渗透到墙体内部，本品备有多种颜色可供选择。

技术性能：

- 1.优越的粘结力
- 2.抗水性好
- 3.耐侯性佳
- 4.抗裂性好
- 5.柔韧性好
- 6.操作简便

适用范围：

用于粘贴蘑菇石，大理石及花岗石、瓷砖等形成的砖缝，适用于各类建筑物的内外墙，地面等。

基层要求：

接缝部位应无灰尘，油污等附着物，接缝表面温度太高或过于干燥时，施工前应轻微湿润接缝处。

施工工艺：

1.将本品加入净水中，用手工或电动工具搅拌成均匀无结块的稠浆状，（25KG本品需要加水5.5-6.5KG）即可使用。

2.用钢制嵌刀将本品嵌入缝中，然后把表面多余的勾缝剂刮去，10分钟后，用嵌刀将缝抹平。勾缝剂用量视接缝宽度而定，可按下式估算勾缝剂用量： $KG/m^2 = [(L \times W) / (L \times W)] \times J \times D \times J \times W \times 1.6$ ，式中L=砖长，W=砖宽，JD=砖厚，JW=缝宽。

注意事项：

1.施工温度5 -35，不可在雨天施工。勾缝剂24小时内应避免烈日暴晒或雨淋，以及发生泛白现象。

2.地砖勾缝后24小时内避免在地砖上行走，多孔性砖材应事先涂刷保护剂进行处理，避免勾缝颜色渗入石材

3.本品含碱成份，使用是请注意保护皮肤和眼睛，详细资料请参照产品说明或于我们联系。

储存包装：于阴凉干燥处，未开封的本品可存储6个月；包装50公斤/袋。

了解更多产品请点击官网：www.hedehao.cn