

路基边坡防护

产品名称	路基边坡防护
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:河北安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

路基边坡防护，【施工经验丰富】因为路基靠近道路旁边，在施工前必须做好防护措施，将需要防护的区域与道路隔离开来，以免在是施工中发生危险，如果是主动防护网施工需要将安全绳索准备好，安装人员需要佩戴好安全设施在进行安装，因为主动防护网是需要从山坡到山坡都需要安装好边坡防护网的。

能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊要求，不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件，绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体，从而抑制坡面破坏和水土流失。产品用途：系统的开放性反过来又保护了地貌和坡面植被，实现的边坡防护和环境保护目的。

边坡防护设计基本要求场地范围内的水文，地质条件，岩土工程特征及周围环境（道路，管线，建筑物）是边坡防护设计需要详细了解和析的首要内容；边坡防护设计方案必须确保支护结构的安全，保证边坡防护周围建筑物基础及已施工和使用的地线管线，市政道路的安全；边坡防护方案在安全的前提下，满足国家建筑工程的有关法律法规和规范；设计必须考虑施工期间度过雨季。

采用热镀锌高强度钢丝绳作为系统主要材料的主动防护系统，其材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术，决定了系统的超高寿命。通过大量的试验和研究发现，SNS主动防护系统有30 - 50年的防护使用寿命。采用SNS主动防护系统，使安装设备，工程材料，施工人员充分减少。分体式材料与组合安装的特点决定了工程安装的易用性，稳固性。

SNS主动柔性防护系统是在采用国际坡面防护及岩石拦截标准的基础上设计而成。与传统的施工方法相比其防护区域内可以充分的保持土体系统对坡面的自适应与系统的柔韧性使工程安装实现了程序化，标准化。

主要产品有以下几种类型：Z1型（石夹土，以石为主，石崩）：锚杆，支撑绳，钢丝网，格栅网。Z2型（土夹石，以土为主，土崩）：锚杆，钉板（或暗笋，锚索），三维稀土合金高强度抗腐蚀钢丝网

N/mm³)，植被绿化。据悉，该治理边坡位于番禺区大龙街石岗西村后山，边坡为土质边坡，坡脚机械开挖形成较陡坡度，未采取有效防护措施。近年来。适用于紧靠建筑设施旁（无缓冲地带）的风化剥落坡面受连续强降雨作用。

路基边坡防护，安平县建泰丝网制品有限公司生产销售主动防护网，被动防护网，业务范围遍及黑龙江,四川,重庆,云南,贵州,青海,新疆,甘肃陕西各省,技术铸就成功,品质成就未来！