

德尔格X-am3500四合一气体检测仪

产品名称	德尔格X-am3500四合一气体检测仪
公司名称	青岛亚瑞环保科技有限公司
价格	22222.00/个
规格参数	品牌:德尔格 型号:3500 产地:德国
公司地址	文昌路697号
联系电话	0532-68070766 15376874206

产品详情

德尔格X-am3500四合一气体检测仪

一、产品简介

德国德尔格X-am3500四合一气体检测仪专为清罐测量而设计。德国德尔格X-am3500四合一气体检测仪这款 1 至 4 种气体检测仪能够可靠地检测易燃气体和蒸气以及 O₂、CO、H₂S、NO₂ 和 SO₂。创新型信号设计和多种附件可确保zui高安全性和操作便利性。

二、技术特点

1、专为与泵配合使用而设计，并针对清罐测量进行了优化

Drger X-am 3500 配备非常强劲的泵。可连接长达 45米的软管。借助泵适配器，您可以随时轻松地在扩散模式和泵模式之间切换。

2、清晰的信号设计

根据 EN 60079-29-1、EN 45544-1 和 EN 50104 的要求，Drger X-am 3500 的信号系统基于清晰的颜色代码：

- 红灯 = 气体报警
- 黄灯 = 设备相关报警，如低电量

· 绿灯 = 设备可供使用

3、经济型设备组管理

使用 Drger X-dock 校准仪简单快速地进行功能测试和校准。
其测试耗气量极低，可大幅度地降低运营成本。提高用户安全性而设计。

4、感应充电可防止磨损

X-am 3500 具有感应充电功能。这使得操作更容易，并延长了设备的使用寿命。
充电底座中的腐蚀和接触等问题已成为过去式。您可以同时进行充电（在爆炸危险区域之外）和测量

三、技术参数

主要参数	参数范围
尺寸：(高x宽 x厚)	179 x 77 x 42毫米
重量	约 495克，取决于传感器配置，无肩带，无需泵 约 550克，取决于传感器配置，无肩带，含泵
外壳	耐用的双材质外壳
显示	高对比度彩色显示屏
环境条件	温度20 至 +50 ° C
气压	700~1300 hPa
湿度	10~95% r.h.
防护等级	IP67
显示	无语言障碍LCD显示屏，连续显示被检测的气体种类，气体浓度值，提示和报警功能
工作时间（扩散模式）	使用 CatEx 和 3 个 EC 传感器 通常情况下 24小时， 使用 3 个 EC 传感器 通常情况下 120小时
报警	可视 3 个“红色”LED 指示灯（气体报警），3 个“黄色”LED 指示灯（设备报警）声音 ，多音频，30厘米处通常为 100分贝（A），振动 通常在使用zui多 10小时后需充电 4小时
充电时间	通常在使用zui多 10小时后需充电 4小时
启动时间	标准传感器通常少于 60秒
数据存储	12MB，例如，针对每小时 10分钟的气体暴露，测量值在所有 4 个通道上的第二个值 开始改变：约 300小时
认证	ATEX/IECEX, EAC, cCSAus, CE 标签, MED/DNV GL

四、订购信息

传感器	测量范围	分辨率	订货号
CatEx 125 PR1	0 – 100% UEG	1% UEG	68 12 950
DrgerSensor XXS O2 1	0 – 25 vol%	0.1 vol%	68 10 881
DrgerSensor XXS CO LC1	0 – 2,000 ppm	1 ppm	68 13 210
DrgerSensor XXS H2S LC1	0 – 100 ppm	0.1 ppm	68 11 525
DrgerSensor XXS NO2	0 – 50 ppm	68 10 884	
DrgerSensor XXS SO2	0 – 100 ppm	0.1 ppm	68 10 885

