超高性能水泥基复合材料-大型风电设备基础超高性能混凝土灌浆料

产品名称	超高性能水泥基复合材料- 大型风电设备基础超高性能混凝土灌浆料
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司西安分公司
价格	200.00/袋
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 供货生产基地:青岛、西安、郑州、南昌
公司地址	西安经济技术开发区朱宏机电市场
联系电话	15389269129

产品详情

超高性能水泥基复合材料厂家、超高性能水泥基复合材料价格

超高性能水泥基复合材料

产品说明：

超高性能水泥基复合材料是以高强度材料作为骨料（如：钢纤维，石英砂、金刚砂等），以水泥、灌浆母料等为介质，辅以高流态、微膨胀、防离析等外加剂（如：减水剂）配制而成。它在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。

产品作用：　超高性能水泥基复合材料主要用途：高强无收缩灌浆料主要用于：地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基

础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩，墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

产品优点：　高强度，自流性好，适合大型风电设备基础灌浆。超高强无收缩灌浆料具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备（重型设备高精度磨床）的安装要求，是无垫安装时代的理想

产品特点：1、早强高强

浇后1-3天强度高达50Mpa以上，缩短工期；最终强度可以达到110MPa。2、自流态 现场只需加水搅拌，

直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工；3、微膨胀 浇注体长期使

用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压应力确保设备长期安全

运行；4、抗油渗

在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保；5、耐久性

200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化；6、耐侯性好

-40℃～600℃长期安全使用；7、低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量，适用于碱-

集料反应有抑制要求的工程。

包装贮存： 包装：复合牛皮纸袋，25kg/袋。 贮存：宜在室内阴凉、干燥通风处保存。

河北：石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水 黄骅

山西：太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁 河津 永济

超高性能水泥基复合材料 C100超高强复合灌浆料 超高性能混凝土灌浆料

浙江：杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水 义乌 东阳

安徽：合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿州 六安

福建：福州 武夷山 邵武 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 邵武 永安 漳平 福清 晋江

江西：南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣州 吉安 宜春 抚州 上饶 庐山 井冈山

山东：济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽 龙口

河南：郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘 信阳 周口 驻马店

超高性能水泥基灌浆料 高精尖设备二次灌浆料 钢纤维高延性超高性能混凝土

辽宁：沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛

江苏：无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁 江阴 张家港 常熟 昆山 太仓 宜兴

超高性能水泥基复合材料 C100超高强复合灌浆料 超高性能混凝土灌浆料

湖北：武汉 黄石 襄阳 十堰 荆州 宜昌 荆门 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施 丹江口 仙桃 潜江

湖南：长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州 永州 怀化 娄底 湘西 韶山

超高性能水泥基复合灌浆料 大型风电设备基础灌浆料 超高韧性水泥基复合灌浆材料

广东：广州 深圳 珠海 汕头 韶关 江门 湛江 茂名 肇庆 惠州 梅州 汕尾 河源 阳江 东莞 中山

陕西：西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康 商洛 神木 靖边 兴平

甘肃：兰州 天水 武威 平凉 庆阳 定西 陇南