

# 消防气体顶压给水设备3CF认证全国保证消防验收

产品名称	消防气体顶压给水设备3CF认证全国保证消防验收
公司名称	山东信昌达给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:信昌达 型号:D0.6/30-18 产地:山东齐河
公司地址	山东省德州市齐河县祝阿镇西关村94号
联系电话	0153-76180669 15376180669

## 产品详情

不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。让我们踏着十九大的脚步前行为祖国的消防事业做出新的贡献。山东信昌达给排水设备有限公司，座落于历史悠久的古城山东齐河，是一家集埋地式箱泵一体化消防增压给水设备、箱泵一体化消防稳压给水设备、消防气体顶压给水设备、智能型无负压给水设备、污水提升设备、智能型自动控制系统、不锈钢水箱等产品研发、制造、销售于一体的科技型企业。

企业精神：人无信不立，业无信不兴

山东信昌达给排水设备有限公司生产的气体顶压消防给水设备符合最新国家标准GB27898.4-2011《固定消防给水设备 第4部分：消防气体顶压设备》的相关要求。该产品由气瓶组、气压水罐、稳压装置、集气装置、止气装置、电控系统等组成。设备可提供消防火情初期十分钟的灭火用水量。其罐体的容积是普通气压水罐的1/3--1/5，比同性能的应急式消防气压给水设备占地面积少且供水压力平稳，性能更加安全可靠，是替代高位消防水箱或普通气压罐的新型产品，也是目前最理想的大型应急消防气体顶压给水设备。

主要适用于汽车站、高铁站、博物馆港口、码头、工厂、大型物流、仓库等对防火要求较高的公共场所建筑，特别适用于不便设置高位水箱的低层建筑、轻型材料建筑的消防给水系统。

XQD	消防气体顶压给水设备
6 (0.6)	消防额定工作压力，单位为Mpa*10 ( Mpa )

30	消防顶压最大工作流量，单位为L/s
18	气体顶压有效水容积，单位为m
XCD	信昌达公司品牌

山东信昌达给排水设备有限公司生产的气体顶压消防给水设备其工作原理:

设备中气瓶系统：气瓶组配有气瓶N只、各气瓶通过管路与一条DN25的管路相连，DN25管路与气压罐顶部相连，管路通断由电磁阀D1控制，气瓶内压力在（12MPa---15MPa）公斤，出口压力设定为系统的下限压力以下 $P_4=0.42$ 。平时气瓶系统并不工作一直处于休眠状态，有火灾发生时才投入工作。工作过程为当有火灾发生时，稳压系统压力急剧下降，当下降到 $P_4$ 时，气瓶组电磁阀D1打开，气瓶组的高压气体伴随气泵的高压气体迅速打到气压罐内，把气压罐里的水迅速打到管道内，以保证10分钟的应急消防水源供给。

山东信昌达给排水设备有限公司拥有专业的销售团队和售后服务队伍，在全国各地拥有分公司和办事处，时随地以热忱的服务态度和追求卓越的专业精神，为您提供完美的给排水解决方案，优质高效的产品和贴心的售后服务。所生产的气体顶压消防给水设备外观整洁，价格合理，欢迎新老客户订购。