

# 深圳东凌工控12.1寸工业平板电脑无风扇

产品名称	深圳东凌工控12.1寸工业平板电脑无风扇
公司名称	深圳市东凌智慧科技有限公司
价格	2950.00/台
规格参数	品牌:东凌工控 型号:PPC-DL121D 产地:广东深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道章阁松源创新科技城D栋4楼
联系电话	0755-36384676 17198669502

## 产品详情

深圳东凌工控12.1寸工业平板电脑无风扇

品牌：东凌工控

型号：PPC-DL121D

产品简介：

12.1寸工业平板电脑，厂家设计支持DC12V供电模式，支持Windows 98/NT/2000/XP,Linux O.S. Windows CE/Windows XP Embedded 等操作系统，高分辨率电阻式触摸屏（可选配）  
12.1寸工业平板电脑安装方式兼容面板型、壁挂式、VESA标准支撑臂，本产品美观坚固，抗震性好，电磁屏蔽性好，12.1寸工业平板电脑厂家计采用了Intel C1037U处理器，板载内存颗粒，同时预装嵌入式实时多任务操作系统LINUX，操作方便，编程简单，实时性好；并且12.1寸工业平板电脑具有极强的抗干扰能力，集成度高，安装方便；低功耗，电磁兼容性好，12.1寸工业平板电脑能在恶劣环境下工作。

产品特性：

- 1.前面板采用铝合金拉丝材料，坚固耐用，具有良好的抗震性和抗冲击性.
- 2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
- 3.前面板设计有亮度调节及电源开头，方便舒适.
- 4.整机采用无电缆组装设计，由双层集成工控主板叠加组装而成，有效的克服了在强震、高温等恶劣条件下的使用

5.电脑供电宽压在9V-30V之间，出厂配有12V5A电源适配器.

6.内部主板带有PCI-E接口，可加3G模块（电信/联通）、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.

7.整机重量4.0kg

#### 产品参数：

处理器 Intel Ivy 赛扬四核 J1900 2.0GHz or双核1037U 1.8GHz

芯片组 Intel NM70

显示芯片 集成Intel HD Graphics核芯显卡

显示输出 VGA、内置VGA插针、HDMI、LVDS

内存 1\*SO-DIMM，DDR3 1333\1066MHz Memory，最大容量支持8GB

音效 板载Realtek ALC662 HD 音频控制器

网卡 板载Realtek RT8111E 千兆网卡

存储 2\*SATA

扩展插槽 2\*MINI-PCIE（forM-SATA/WIFI） 1\*SIM

USB 4\*USB2.0（后置） 4\*USB2.0（需扩展）

232串口 4\*232串口

后置I/O接口 4\*USB2.0端口、1\*VGA端口、1\*HDMI端口、1\*RJ-45网卡接口、1\*DC 1\*MIC-IN（麦克）、1\*LINE-OUT（音频输出）

工作环境 -40~80 ；0%~95%相对湿度，无冷凝

重量 净重（kg） 4.0kg

毛重（kg） 4.5kg

尺寸 总体尺寸（长×宽×厚） 340×270×55

安装尺寸（长×宽） 341.1×174.4

软件系统支持 WindowsXP、WindowsXP Embedded、Win7、Win8及Linux和嵌入式操作系统等

电源支持 DC（直流）9~30V宽压

LCD 显示屏 类型 12.1寸彩色 a-Si TFT-LCD

面板型号 AA121XH03

最大分辨率 1024 ( RGB ) × 768

显示颜色 262k/16.77M (6-bit/8-bit)

对比度 500:1 ( Typ. )

可视角度 70/70/55/75(Typ.)(CR 10) ( 左/右/上/下 )

亮度 350 cd/m<sup>2</sup> ( Typ. )

响应时间 8.5/3.5 ( Typ. ) ( Tr/Td ) (ms)

扫描频率 60HZ

背光类型 LED灯

触摸屏 类型 5线电阻式 ( AMT )

分辨率 连续

光传导 80%

控制器 USB 接口

耐久性 ( 触摸次数 ) 3600万次

环境参数 工作温度 -40 ~80

相对湿度 10~95% 40 , 非凝结

冲击 10 G 峰值加速度 ( 11毫秒 , 间隔 )

振动 10 G

企业资质认证 CE , ROHS