

# 川唯2002半自动捆钞机 银行专用

产品名称	川唯2002半自动捆钞机 银行专用
公司名称	南宁银利四方电子科技有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	川唯:1 川唯2002:2 浙江:3
公司地址	南宁市华西路19号小商品仓库19-2-202号
联系电话	0771-2324880 13152651264

## 产品详情

川唯2002半自动捆钞机，银行捆钞机

技术参数：

项目 技术指标 说明

最小捆扎范围（长×宽×高）110×52×80mm 适用范围：人民币1角~100元纸币券完整券和损伤券。

最大捆扎范围（长×宽×高）180×80×180mm

捆扎方式 双十字平面粘接 五个接点完全平面烫合，接头粘接面大于80%。

捆扎速度 < 15秒/捆

压紧力 4000~10000N 可根据需要在此范围内调整

带的捆紧力 > 200N

捆扎带规格（宽×厚）12×0.5mm，14×0.5mm，6×0.6mm；白色透明塑料带。

捆扎质量 规范、牢固、平整，符合人行“五好钱捆”要求。

工作状态噪音 < 65分贝

环保指标 工作时不产生烟雾、异味、无污染。

安全功能 1、具有安全保护装置，确保操作人员安全。

2、具有节电功能，30分钟无人操作自动关机。

3、具有自动检测设备状态，发现故障停机报警。

工作电源 220V ( ± 10% ) /50Hz

平均消耗功率 150W 最大功率：300W

外形尺寸（长×宽×高）490×570×1150mm

设备净重 118kg

川唯2002半自动捆钞机，银行捆钞机

3.性能概述：

适用范围:

适用第四、五套人民币1角~100元纸币完整券和损伤券。捆钞带宽度满足0.6~1.5CM规格要求。同时可根据不同地区的人行钱捆入库要求，提供相应规格的设备。南宁捆钞机

捆扎方式:

双十字平面“5点粘”。无需预热，随用随捆。三组带道集成为一体，纸币一次置入定位，不需要转向和反复施压，三条带同时完成捆扎。南宁捆钞机

捆扎速度:

每捆<15秒。只需一次按动“工作键”，在15秒内即可完成关门、压紧、捆扎、开门全部动作。

捆扎质量:

设备内壁和上下压面均为平板，压力稳定，捆扎结实不鼓包。捆钞带粘接面 80%。规范（直、横带90度交叉，直带居中位置）。牢固（10米高空自由落地，不散捆）。捆钞带抽紧力大于200N，做到不能插

入手指。符合人民银行五好标准。

#### 安全性能:

30分钟无人操作时自动关机（可根据用户要求在10分钟至100分钟内调节自动关机时间）。机器设有安全门和光电安全检测双重保护装置，当机器工作时，手进入置钞口内，机器会自动松开压板，停机报警。故障自动检测，液晶中文显示故障点，并停机报警。

#### 环保性能:

捆扎时能做到无噪音、粉尘、电磁辐射、气体污染的环保要求，捆扎过程对人体无伤害。工作噪音 65分贝。

#### 操作性能：

置钞箱体平整，三面平板封闭，整洁方便，箱体高度不低于200mm，能适应各种旧残币捆扎。箱体内对各种面值的纸币捆扎，有手动调节装置。台板左侧设有挡柱，便于钱把整理。界面设有液晶中文显示板，直观、人性。川唯2002半自动捆钞机，银行捆钞机