

台湾长春（中国）一级代理商

产品名称	台湾长春（中国）一级代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台湾长春 型号:齐全 产地:台湾
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

台湾长春（中国）一级代理商

台湾长春TPEE供应商,台湾长春TPEE经销商,台湾长春TPEE批发商,台湾长春TPEE报价,台湾长春TPEE物性表,公司一直着重于培养专业的销售人员及工程技术人员,为客户解决选材及注塑成型等相关需求问题,我们不断追寻高质量、高性能的的新产品,以便更好的满足客户的需求。

可提供所经营原料之有关资料,如:SGS(RoHS)欧盟环保认证报告,FDA食品级认证报告,MSDS物质安全资料表,NSF,ASTM原厂物料性能。公司经营品种齐全,货源充足,质优价平,并可开增值税,提供完善的技术支持和售后服务等。

TPEE主要用途:

塑胶原料TPEE供应 Hytrel G3548L TPC-ET海翠用途:主要用于要求减震,耐冲击,耐曲绕耐油,耐化学品,并要求良好的密封领域和弹性以及足够强度的领域。如:变速杆球柄、滚轴、连轴器、索环和密封件;工程制品、工业制造、汽车部件、带类、软硬管道;电缆套塑、织物涂覆,传动带、软管、电缆接头;齿轮、轴承、电话线包线。电子电器。消防水龙带、软硬复合制品;密封剂、各种齿轮类、电话天线、压缩弹簧、管覆层;运动用品。日用消费品;软管套,以及液压软管带、管道、密封材料;体育用品的薄膜及部件等,包括高尔夫球的表皮层;应用成型材料;

TPEE(热塑性聚酯弹性体)是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物TPEE与橡胶相比,它具有更好的加工性能和更长的使用寿命;与工程料相比,同样具有强度高特点,而柔韧性和动态力学性能更好。具有橡胶的弹性和工程塑料的强度;软段赋予它弹性,使它象橡胶;硬段赋予它加工性能,使它象塑料。

TPEE (又名:海翠) 特性:

TPEE具有优异的耐热性能, 温度上升时保持良好的性能。耐磨性强。

耐低温性-35-50 ~180 耐老化性强于TPU,TPR/TPE。TPEE在110~140 连续加热10h基本不失重, 在160 和180 分别加热10h, 失重仅为0.05%和0.1%, 因而TPEE的使用温度非常高, 短期使用温度更高, 能适应汽车生产线上的烘漆温度(150~160), 并且它在高低温下机械性能损失小。

良好的对化学物质, 油品, 溶剂和天气的抵抗能力。弯曲性能优秀。高抗撕裂强度及高耐摩擦性能。

长期压缩变形率低。点在无声齿轮的应用上优势尤为突出应用(硬度范围:28D-72D)。

硬度越高, 耐热性越好; 高冲击强度和良好的低温柔韧性。良好的抗蠕变, 抗冲击和抗疲劳性能。

可以同时兼具:高的机械强度,高硬度同时可保持高弹性,高的耐老化性能。

TPEE弹性体, 硬度40D到70D之间, 具有:

a.高性能级

结构强度高、耐蠕变性好、回弹性优异、抗冲和耐弯曲疲劳、耐磨、尺寸稳定, 在低温时具有柔韧性, 在高温下也能保

持良好的性能, 能抵制许多工业化学品、油和溶剂导致的腐蚀。

b.挤出级 熔体强度介于高性能级和吹塑级之间, 主要用于挤出各种管材。

c.吹塑级 除具有高性能级的特点外, 还具有良好的熔体强度。用于吹塑各种防尘罩、护套和异型软管, 如: CVJ防尘罩

、转向器护套、减震器护套、牵引联结罩、波纹管、发动机进气风管等。

d.阻燃级:

各种阻燃的用途, 包括线缆、软管、护套等。环保型产品, 氧指数达到27, 易燃测试为UL-94-V0级。

e.改性级: 优良的塑料改性剂。

主要用于:

汽车部件: 安全气囊配套件、后衣箱锁总成、门锁总成、门把手密封环、减震板、消音齿轮、管塞、堵塞、球头、窗玻

璃减震座、减震底盘、底盘耐石击涂层等。

制鞋: 鞋底、鞋跟、旱冰鞋或溜冰鞋轮子等。

电子电器: 电焊把电缆护套、电器弹性按键、无绳电话天线罩、电线电缆等。

工业制造: 电梯滑道、高压垫圈、消音齿轮、卷烟机弹簧片、仪器仪表等。

其它:

电动工具、体育用品、生活用品、塑料合金(共混和粘接PC\PVC\ABS\PBT\PET等极性塑料)。

台湾长春TPEE价格, 欢迎与我们联系!