

大连高频焊翅片管 1.5寸镀锌翅片管厂家

产品名称	大连高频焊翅片管 1.5寸镀锌翅片管厂家
公司名称	冀州区程祥翅片焊管加工厂
价格	180.00/根
规格参数	品牌:程祥 型号:高频焊翅片管 表面处理:热镀锌/防锈漆
公司地址	河北省衡水市冀州区经济开发区春风大街
联系电话	0318-8762999 13833886259

产品详情

大连高频焊翅片管 1.5寸镀锌翅片管厂家

高频焊翅片管是由[圆管](#)

或光管组成的热交换器，那么怎样才能提高圆管的传热量？最有效的方法之一就是在管子外表面即烟气侧采用扩展表面，即做成翅片管。假定翅片管的实际传热面积为原来的光管外表面积的若干倍，虽然烟气的换热系数仍然很低，2. 维护简便，高频焊螺旋翅片管安装完以后，基本不再需要维护。

3. 效率高，高频焊螺旋翅片管为翅片与钢管缠绕全接触焊接，散热面积是光管的8倍以上，内部更加光滑，内部的水流阻力小。但反映在光管外表面积上的传热效果将大大增加，从而使整个传热过程增强，在总传热量一定的情况下，使设备的金属耗量减小，经济性提高。

1. 安装简单经济，高频焊螺旋翅片管的大长度可达到6米，减少了连接点，使安装更加经济、快捷，又减少了连接处的漏水概率。

4. 使用寿命长，翅片与管材结合机械强度高，抗拉强度达200Mpa 以上，管内外全部采用热镀锌处理。
可焊翅片材质：碳钢、耐腐蚀钢、不锈钢、合金钢可焊翅片形式：实齿、开齿

它的传热面积为光管的几倍至几十倍，能强化传热，降低流动阻力，同等换热量可大幅度减少设备体积降低金属消耗量，从而提高

了换热设备的经济性和运行可靠性。高频焊螺旋翅片管

是在钢带缠绕钢管的同时，利用高频电流的集肤效应和邻近效应，对钢带和钢管外表面加热，直至塑性状态或熔化，在缠绕钢带的一定压力下完成焊接，把钢带焊牢在管上。