

涂装、电镀生产线用纯水/去离子水设备

产品名称	涂装、电镀生产线用纯水/去离子水设备
公司名称	上海启尧环保设备有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	启尧:0.5T/H
公司地址	上海市金山区朱枫公路9135号枫泾商城4号楼1-104室
联系电话	021-52162922

产品详情

电镀涂装行业中，为了增加镀件表面光洁度、亮度、附着力，电镀液的配制需要用电导率在15uS/cm以下的纯水；另外在镀件漂洗时也需用电导率在10uS/cm以下电镀纯水来清洗，电镀行业用水处理系统包括电镀前电镀液配制用纯水系统、电镀漂洗废水中稀有金属回收漂洗水循环利用电镀废水处理零排放系统。通常系统由预处理，超滤，反渗透（RO），离子交换，EDI设备等组成，以满足电镀行业对各种水质的要求。

反渗透设备各部件配件功能说明：1.原水箱：主要解决自来水压力不稳定的问题，减少提升泵在运行过程中频繁启动或受自来水压力不稳定带来的机械故障。2.石英砂过滤器：自来水从罐体上端进入，经过上布水器均匀从滤层上端流向下端。自来水经过滤层后通过下布水器脱离滤层，形成过滤水。3.活性炭过滤器：活性炭过滤器内部结构成石英砂过滤器完全一样。经过活性炭吸附后自来水的余氯一般可降到0.1mg/l以下。4.精密过滤器：主要使用5us的熔喷滤芯，可除去细小的颗粒，进一步为反渗透进水创造条件。5.高压泵：为反渗透运行提供需要的动力。6.反渗透系统：反渗透系统是反渗透纯水设备的核心部件，在反渗透的设计上主要考虑膜元件的数量、品牌、排列三大问题。7.纯水箱：用于储存纯水。