

裕华 钢制板式双板双对流散热器 钢制板型暖气片

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 裕华 钢制板式双板双对流散热器 钢制板型暖气片 |
| 公司名称 | 河北裕华采暖设备有限公司 |
| 价格 | 45.00/组 |
| 规格参数 | 运输:物流 包装:纸质 颜色:白色 |
| 公司地址 | 衡水市冀州区长安西路898号（注册地址） |
| 联系电话 | 18732836611 |

产品详情

裕华 钢制板式双板双对流散热器 钢制板型暖气片

钢制板式散热器在整个生产过程中没有焊接介质，所以钢的成分没有明显的变化，加之原材料选用优质冷扎钢，由于钢板含碳量很低，所以焊接过程中碳对组织形态的影响不大，对焊接前后的物理性能影响也很小。

另外，对铁素体钢带而言，铁素体本身的晶粒越大，其强度，尤其是韧性越低；晶粒小则反之。在保定益友的焊接生产线上，点焊和缝焊加温和冷却的速度都非常快，晶粒没有足够长大的时间，因此，焊接过程对钢板的物理性能影响很小。基材的性能可以充分体现在散热器的质量上。

- 1、安装连接的进出水管口。要与钢制板式散热器的上下进出水口丝头成轴线平行状态，长短应一致，避免连接处的距离过远或硬拉、硬上。
- 2、产品配件放气阀在安装时，应放正放气阀，用手向里旋进。然后用扳手轻轻用力上紧，但用力需适度，以防止放气阀外螺纹掉扣，严禁用力过猛，造成工件损伤，如配件有损伤不可再用，需立即更换。
- 3、钢制板式散热器在安装前，不可卸下进出口胶帽或堵帽。
- 4、在钢制散热器安装工作完成之前或同一工程的其他装饰装修工作未完成时不要拆散热器上的包装。