

## CT-2热循环烘箱

产品名称	CT-2热循环烘箱
公司名称	常州市涌锦干燥设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:涌锦 型号:ct-2 产地:常州市天宁区郑陆镇三河口
公司地址	常州市天宁区郑陆镇舜南村委陈大房桥
联系电话	051983901990 13921077328

## 产品详情

产品图片

产品介绍

热风循环烘箱属通用型干燥设备，适应面较宽，广泛适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如：原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。

产品说明

CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，热效率高，节约能耗，在强制通风作用下，物料干燥均匀。加热方式可采用蒸汽或电加热，整机噪音小，运行平稳，温度自动控制，安装维修方便，适应范围广，可干燥各种物料，是通用型干燥设备

加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸气两用，供用户选择；

使用温度：蒸汽加热50 ~ 140oC，^高150oC；

用电、远红外温度50 ~ 350oC；

备有自控系统和电脑控制系统供用户选择；

常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa(0.2 ~ 8kg/m<sup>2</sup>)；

配用电加热，按I型计算15KW，实用5-8kw/h；

特殊要求在定货时说明；

非标烘箱价格面议；

使用温度大于140oC或小于60oC，要在订货时注明；

本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换；

烘盘尺寸：460 × 640 × 45(mm)。

### 性能特点

大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备

### 适用范围

热风烤箱适用于烘烤有化学性气体及食品加工待烘烤物品，油墨的固化、漆膜的烘干等，广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、仪器、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、木器建材等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等；内热循环，烘烤物件受热均匀。