

amp-100二阶桥面防水材料销售

产品名称	amp-100二阶桥面防水材料销售
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:虹盾防水 拉伸强度:1.0MPa 低温柔性:-20 ° C无裂痕
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

一、产品特点

1、amp-100二阶桥面防水材料销

售，专用于桥梁防水铺装层，PB聚合物[改性沥青](#)

防水涂料价格实惠，施工工艺简单，是一款理想的桥面防水涂料。是一种采用特殊工艺，将超细、悬浮、反应后生成的一种性能优异的防水、防渗、防腐、防护涂料。

2、简而言之喷涂速凝橡胶沥青防水材料主要成分，amp-100二阶桥面防水材料销售，是由2种以上高性能改性乳化橡胶沥青和化学促凝催化剂组成，具有迅速初凝固特征的双组分系统。

二、基面要求

1、水泥砂浆找平层应坚实平整，amp-100二阶桥面防水材料销售，不得有酥松、起砂、起皮现象。

2、穿透防水层的管道、预埋件、设备基础、高聚物改性沥青防水粘结材料，今日价格，预留洞口等均应在防水层施工前埋设和安装牢固。

3、突出基层的转角部位应摸成圆弧，圆弧半径为50mm。

4、基层应干净，无浮灰，油脂，杂物，大同PB-1道桥用防水材料报价。

5、基层可潮湿，但不得有明水。

6、amp-100二阶桥面防水材料销售，基层的排水坡度应符合设计要求。

三、注意事项

1、施工温度 $<5^{\circ}\text{C}$ 时不得采用机械喷涂施工，大同PB-1道桥用防水材料报价；

2、高聚物改性沥青防水粘结材料、今日价格，产品未成型之前，不可冷冻；

3、不能在有明水或有霜的基础表面应用；

4、不能在雨天或12小时内有雨的情况下使用；

5、应尽量保证施工表面干燥、平整、牢固，无灰尘、油脂、树脂或其它外来污染物(如苯类等)；

6、产品不宜在直射阳光下长期放置，在密封性良好、amp-100二阶桥面防水材料销售，温度 $>5^{\circ}\text{C}$ 的存储条件下存储期一年。

四、运输与储存

1、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料2.4mm厚施工厚度（一级防水）；

2、用量： $3.8\text{kg}/\text{m}^2$ - $4.2\text{kg}/\text{m}^2$ ，大同PB-1道桥用防水材料报价；

3、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料2.0mm施工厚度（二级防水）；

4、用量： $3.2\text{kg}/\text{m}^2$ - $3.5\text{kg}/\text{m}^2$ ，大同PB-1道桥用防水材料报价。

本公司专业生产各种桥梁防水，amp-100二阶桥面防水材料销售、品质优，检验报告，合格证等资料齐全
欢迎来电咨询，咨询有优惠哦。