

厂家源头DMC-120型单机脉冲除尘器 布袋除尘器

产品名称	厂家源头DMC-120型单机脉冲除尘器 布袋除尘器
公司名称	泊头市润利环保设备有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:润利环保 型号:DMC-120 产地:泊头市润利环保
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇余庄村（注册地址）
联系电话	18303286663

产品详情

DMC-120型单机脉冲除尘器采用了高压大流量电磁脉冲阀逐条除尘布袋喷吹清灰的技术，是润利环保结合国内外技术研发设计而成的，具有清灰动能大，清灰效率高的优势特点。DMC-120型单机脉冲除尘器采用了高压(0.5~0.7MPa)大流量电磁脉冲阀逐条除尘布袋喷吹清灰的技术，是润利环保技术人员结合国内外技术研发设计而成的，与其它一般单机除尘器相比，具有清灰动能大，清灰效率高的优势特点。且体积小、重量轻、结构简单紧凑、安装容易、维护方便(外滤式)，因此该型单机脉冲布袋除尘器被广泛应用于建材、水泥、冶金、矿山、化工、煤炭、非金属矿超细粉加工等行业含尘气体净化处理系统，是环保除尘的优选设备。除尘原理：含尘气体由DMC-120型除尘器进气口进入灰斗、式通过敞开法兰口进入除尘布袋室，含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室，再经净气室排气口，由风机排走。粉尘积附在滤袋的外表面，且不断增加，使袋除尘器的阻力不断上升，为使设备阻力不超过1200Pa，袋除尘器不能断续工作，需定期清除滤袋上粉尘。清灰原理：是由脉冲控制仪定时顺序起动电磁脉冲阀，使包内压缩空气(0.5~0.7MPa)由喷吹管孔眼喷出(称一次风)通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气(称二次风)，进入滤袋使除尘布袋在瞬间急剧膨胀，并伴随着气流的反方向作用抖落粉尘，附于袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗(或灰仓)，粉尘由卸灰阀排出，达到清灰的目的。

DMC除尘设备技能参数：【一】设备型号：DMC-120袋脉冲单机除尘器【二】脉冲阀数目：6个【三】风机：4-72-3.6A-3kw。【四】处置风量：2100—3200立方米/小时【五】过滤面积：36平米【六】过滤风速：1.0-1.5米/分钟【七】滤袋数目：48条【八】滤袋规格：涤纶针刺毡130乘以2000mm【九】箱体厚度：=3mm