

CH-2100余氯二氧化氯控制器

产品名称	CH-2100余氯二氧化氯控制器
公司名称	广州铭鸿自动化仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:MINBO 型号:CH-2100 输出:4-20MA
公司地址	广州市南沙区丰泽路东106号
联系电话	020-29807877 13533785833

产品详情

台湾明柏ch-2100余氯控制器代替台湾上泰ct-6300余氯变送器。台湾明柏ch-2100余氯控制器代替台湾上泰ct-6300余氯变送器

MB-300-CL原型号CH-2100 余氯二氧化氯控制器MINBO代理正品出售，价格优惠品质有保障。铭鸿自动化仪表有限公司以信誉求生存，服务求发展为宗旨，赢得了国内外众多客户的信任。

广东余氯控制器、台湾明柏ch-2100工业余氯变送器

ch-2100在线余氯控制器应用领域：ro水、电子、化工、电镀、电池、太阳能、印染、食品、光伏、冶金、制药、实验室、纯净水、锅炉水、冷却水、循环水、糖业、-学品、水产养殖、环保水处理、饮用及地表指标监测、化工作业过程、回收及洗涤剂、工业过种、发酵过程、环境监测、污水处理、游泳池加氯控制、医院污水排放、工业制造过程监控等领域的水及废水处理应用中表现卓越，使用在恶劣环境下的现场倍受欢迎。自来水、量测游泳池、饮用水水质监控、水处理、循环水自控加药、泳池水消毒控制、ro进水脱氯控制及工业制造过程中的残余氯。

广州铭鸿仪器仪表有限公司主营：ph计 电导表 溶解氧 氟离子浓度计 浊度仪。

ch-2100在线余氯控制器特性：

- 1、144x144 微电脑设计残余氯变送器
- 2、户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
- 3、主机可同时连接ph电极采集ph值，作ph曲线补偿
- 4、具自动校正；手动/自动温度补偿功能

- 5、提供一组可编程清洗及间隔时间功能之接点输出
- 6、密码锁及组合键进入设定、校正模式设计，增强安全防护
- 7、具 rs-485 标准 modbus 通讯协定，可直接与数位系统连接 (ch-2100rs serial only)
- 8、具两组 0/4~20ma 电流输出，可程式对应设定残余氯、temp. (ch-2100 serial only)
- 9、停水自动保护功能。

规格型号：ch-2100 ch-2100d ch-2100rs ch-2100drs

测量模式

residual (free) chlorine/o3/ph/temperature

残余氯：0.00~100.00ppm (mg/l) , depends on sen-.

酸硷度：0.00~14.00ph

臭氧：0.00~20.00ppm (mg/l) , depends on sen-.

温度：-30~130

残余氯：0.01ppm (mg/l)

酸硷度：0.01ph

臭氧：0.01ppm (mg/l)

温度：0.1

残余氯：± 0.5% ± 1digit

酸硷度：± 0.01ph ± 1digit

臭氧：± 0.5% ± 1digit

温度：± 0.5% ± 1digit

分辨率：0.01ppm/0.01ph/0.1 ° c

电源电压：100v~240vac ± 10% , 50/60hz

机型:ch-2100 ch-2100rs ch-2100d ch-2100drs

测试项目:cl/ph/temp

测试单位:ppm ; mg/l; ph; ° c

测量范围:0.00 ~ 14.00ph 0 ~ 10.00ppm(mg/l) -30 ~ 130 ° c

解析度:0.01ppm/0.01ph/0.1 ° c

再现性：±0.5%/读值的 ±10%（依据离子选择电极及样品而定）

度：±0.5% ±1 digit 温度：±0.01cph ±1digit、±0.2 ° c ±1digit（具温度误差修正功能）

数字滤波：0~60秒可调/出厂设定值30秒

温度补偿：自动补偿pt1000/ntc30k自动/手动温度补偿，按键设定；

工作环境温度：0~50 ° c

储存环境温度：-10~70 ° c

显示屏幕：液晶显示，自动背光选择。

校正模式：两点、偏移值校长。

继电器输出：两组on/off接点输出,高低点、迟滞任意程序设定，240vac/0.5a

模拟输出：1路或2路4~20ma模拟信号输出，用户可设定相应输出值,负载500

控制接点输出：relay on/off接点，240vac 0.5a max.

设定：两组独立可编程对应cl或ph设定之hi/lo 控制点

保护等级：ip65

电源供应：100v~240vac ±10%，50/60hz

直流供电：20v~40vdc, imax.=0.5a

安装方式：壁挂式/管路式/盘面式

本机尺寸：144mm*144mm*115mm (h w d)

挖孔尺寸：138mm*138mm (h w)

传感器型号：mcl-01

测量范围：0-10 ppm

工作环境温度：5~60

流速：40 l/h

压力：0~10 bar

材质：流通槽：亚克力

p> 尺寸：100*135*50mm

电缆线长：2m

重量：0.8kg

温度补偿：ntc30k/ pt1000可选/手动温度补偿模式、各温度模式下均可作温度修正或设定

储存温度：-20~70

显示幕：背光式大型lcd显示，具光感测器做自动启动或手动启动lcd背光控制

电流输出：两组隔离式0/4~20ma 电流输出可程式对应余氯ph、temp.设定，-负载500

一组隔离式0/4~20ma 电流输出可程式对应余氯ph、temp.设定，-负载500

数位输出：rs-485 输出

电源输入100~240vac \pm 10%, 50/60hz 20~30vdc

继电器输出：高低点、迟滞区任意程式设定两组on/off接点输出240vac-接点电流0.5a

清洗设定：接点输出，on 0~9999秒 / off 0~999.9小时

工作温度：0~50

仪器尺寸

保护等级：符合ip65(nema 4)

安装方式：墙面安装、盘面安装、圆管挂装

挖孔尺寸：138mm \times 138mm (h \times w)

重量：0.8kg

包装：原厂防震防潮纸质

订购指南：

控制器ch-2100

ch-2100d (20-40vdc)

ch-2100rs (rs-485输出)

ch-2100drs (20-40vdc、rs-485输出)

传感器与附件：台湾明柏标配电极mcl-01余氯传感器

mcl-01-01余氯传感器

德国进口电极:mcl1200

ph电极:mg1202t /mg1203

梅特勒特利多电极：cle2.2-4p在线余氟电极

安装支架：pp-100a 浸入式支架（玻璃电极用）

安装支架：pp-100b 浸入式支架（塑壳电极用）

广州铭鸿仪器仪表有限公司、广东广州流量计，电磁流量计，涡街流量计，涡轮流量计，超声波流量计，超声波明渠流量计，齿轮流量计，金属浮子流量计，旋进旋涡流量计，热式质量流量计，温度传感器、压力变送器、液位变送器、差压变送器、（液）物位计、投入式液位计、超声波液位计变送器、物位料位浮球液位开关与，无纸记录仪，ph计流量计批发 高精度涡轮流量计 广东流量计 广州流量计 涡轮流量计制造 广西流量计 江西流量计 海南流量计 福建流量计 河南流量计 山西流量计 内蒙古流量计 辽宁流量计 吉林流量计 黑龙江流量计 江苏流量计 浙江流量计 安徽流量计 山东流量计 湖北流量计 湖南流量计 河北流量计 四川流量计 贵州流量计 云南流量计 陕西流量计 西藏流量计 甘肃流量计 宁夏流量计 青海流量计 新疆流量计、ph/orp分析仪、溶氧分析仪、电导度/率分析仪、浊度分析仪、盐度分析仪、流量计、液位计、悬浮物/污泥浓度变送器、氟离子浓度分析仪、余氯检测仪、cod/氨氮分析仪、比电阻分析仪以及重金属分析仪