

## 依维柯救护车

产品名称	依维柯救护车
公司名称	南京途鸽汽车商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	依维柯救护车:厂家 厂家电话:139 129 4256 产地:南京
公司地址	南京市玄武区
联系电话	13912942568

## 产品详情

依维柯救护车-欧胜负压救护车链接：[依维柯救护车-欧胜](#)

救护车 医疗车畅销车型汇总大通监护型救护车国五长轴

大通V80系列有五大优点：

一、高效低耗 大通救护车采用上汽大通的V80系列进行改装，发动机采用意大利VM激素，输出功率高档136匹马力，BOSH第三代高压共轨燃油喷射系统，燃烧更充分，功率更大、油耗更低。

二、灵动操控 搭载全进口WIA变速箱，为您提供5MT、6MT多种选择。中控台集成式换挡，进档便捷、换挡平顺，营造轿车级驾驶体验。

三、可靠耐用 大通V80系列车经过高温、高寒、高海拔等多种极端环境的道路试验，并通过了世界上最严苛的汽车法规ECE的认证。

四、全面安全 ABS（防抱死制动系统）、EBD（电子制动力分配系统）//BAS（紧急制动辅助系统）及四轮盘式制动，有利提高行驶稳定性。

五、宽绰空间 同类产品中空间利用率最高，且车内高度高，可在车内站直。

生产企业信息

车辆名称：

救护车 医疗车

车辆类型：

专用车法律法规

制造地：

中国

牌照类型：

车辆号牌分类标准

公告批次：

281

发布日期：

20160225

中文品牌：

畅达牌

厂家电话：

139-129-42568

公告型号：

NJ5040XJH5

免征：

否

企业名称：

南京汽车集团有限公司

燃油：

主要技术参数

外形尺寸：

5700,5910,5785 × 1998 × 2510,2650,2720,2925(mm)

货厢尺寸：

× × (mm)

总质量：

3800(Kg)

载质量利用系数：

0

整备质量：

2520,2650,2800(Kg)

额定载质量：

(Kg)

额定载客：

3-9(人)

防抱死系统：

有

轴荷：

1760/2040

轴距：

3850(mm)

轴数：

2

最高车速：

150(km/h)

轮胎数：

4

轮胎规格：

215/75R16LT

发动机参数

发动机

发动机生产企业

排量(ml)

功率(kw)

SC25R136.1Q5

上海柴油机股份有限公司

2499

100

车辆燃料参数

燃料种类：

柴油

依据标准：

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

选装车顶,盲窗,顶置空调、前顶平台、照明灯、双侧移门,推拉侧车窗,钢轮圈,侧爆闪灯,后爆闪灯,换气扇,侧踏步,后踏步,天窗,不镀铬水箱面罩,全镀铬水箱面罩,前围,图形商标,后轴空气悬挂系统。选装后踏步车长5910mm,后悬1195mm,离去角14°。选装中顶车高2510mm,选装高顶或中顶选装顶置空调车高2720mm,选装标志灯前置选装换气扇车高2650mm。高顶选装顶置空调高度2925mm。选装一种顶部造型。该车型可以不装前雾灯,不装高位制动灯。车辆外部标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴。专用装置描述:警示灯警报系统,自动上车担架,医疗器械柜。ABS生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS9.0,ESP9。发动机最大净功率:97.5kW。该车型随底盘选装一体式后踏步(选装一体式后踏步整车长度5785mm,后悬1070mm),随底盘选装牌照框装饰板

救护车配置:救护车警灯及警报器、医疗舱右侧长条座柜带安全带、救护车爆闪灯、医疗舱右侧高靠背单人座椅一张、一体化高分子内饰、中隔板上安装医生座椅带安全带、医疗、中隔板带观察窗、站位扶手、医疗舱左侧墙壁湿化器、长条照明灯、医疗舱左侧双氧气瓶柜及固定装置、紫外线消毒灯、医疗舱左侧上方储物柜、可移动输液挂钩、医疗舱左侧医生操作台及医药器械柜、前后对讲系统、各种电器控制总面板、侧门电动上车踏板、全车铺医用地地板胶、半自动上车担架及固定装置、救护车外观及标识、担架上车挡板

全顺救护车柴油国五

救护车医疗车

NJ5040XJH52

5780×2000×2360,2590,2690,2810(mm)

3700(Kg)

2600,2850(Kg)

接近角/离去角:

22/24(°)

前悬/后悬:

933/1097(mm)

1700/2000

3750(mm)

145(km/h)

前轮距:

1740

后轮距：

1704

Vin车辆识别代码：

LJXBMDJD × × × × × × × × × LJXBHDJD × × × × × × × × × 法律法规

DURATORQ4D225H

江铃汽车股份有限公司

2198

其他

车上装备有标志灯,救护车外观,药品柜,输氧等装置。选装换气扇,选装警灯凸台,选装爆闪灯,选装前柱状灯,选装后尾翼,部分盲窗,选装标志灯前置,选装前围外观和灯具。整车高度2810mm,选装警灯平台,换气扇时整车高度为2690mm,选装尾翼及柱状灯具高度为2810mm。标志灯前置或中顶选装顶置标志灯高度为2590mm,中顶选装前置标志灯高度2360mm。选装氧气瓶,救护担架及部分抢救设备时整备质量2850kg。选装机械踏板或电动踏板;选装普通款前大灯;选装高顶(VIN号为LJXBHDJD);ABS型号:6C11 2M110 A\*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率99kw.随底盘选装号牌板支架

救护车配置：

长条救护警灯及控制器

双氧气瓶切换系统

顶置站位扶手杠

爆闪灯

氧气瓶柜带卷闸门

顶置电动换气扇

前左右转向灯处爆闪灯

墙壁湿化器

右侧长条座椅及安全带

车身彩条及救护标志

电动洗手池

上车扶手

医疗舱内饰系统

水箱

加长加宽上车踏板

中隔板墙

自动上车担架

倒车监控系统

对讲机系统

铲式担架舱

紫外线消毒灯

隔板急救箱柜

铲式担架

外接电源防水插座

隔板抽屉柜

医用可清洗地板

外接电源连接线

左侧推拉柜

看护医生座椅及安全带

电源逆变器

左侧上柜带卷闸门

输液夹持器

墙壁电路控制开关

左侧设备柜

吸顶圆射灯

后暖风机

氧气瓶2只

长排日光照明灯

依维柯系列救护车

