

轻质保温浇注料 轻质隔热耐酸浇注料

产品名称	轻质保温浇注料 轻质隔热耐酸浇注料
公司名称	郑州瑞诚耐火材料有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:瑞诚耐材 型号:RC-75 产地:新密
公司地址	新密市城关镇耐材工业区
联系电话	0371-56782618 13598855116

产品详情

轻质保温耐火浇注料是以陶粒为骨料，耐火砖粉(或耐火熟料粉)、蛭石砂或粘土质耐火隔热砖砂为细骨料，加以高铝水泥或者硅酸盐水泥配制而成。骨料需选用经过煅烧的陶粒砂(粒径小于5mm,体积密度为800?900kg/m3),不宜采用大颗粒经粉碎成的颗粒料。

- (1)搅拌；轻质保温浇注料施工前12小时应使陶粒充分浸水，然后淋干至不滴水，再加入强制搅拌机进行搅拌。
- (2)施工；拌合好的轻质保温浇注料应以平板振动器进行振捣(不宜用振动棒以防陶粒上浮造成轻重骨料离析。
- (3)养护；轻质保温浇注料应根据不同品种的结合剂(水泥或水玻璃)，采用浇水养护或空气自然干燥养护。