

# 炉顶 炉墙 炉门钢纤维浇注料 钢纤维增强耐磨浇注料 耐火浇注料厂家

产品名称	炉顶 炉墙 炉门钢纤维浇注料 钢纤维增强耐磨浇注料 耐火浇注料厂家
公司名称	郑州瑞诚耐火材料有限公司
价格	3200.00/吨
规格参数	品牌:瑞诚耐材 型号:RC-75 产地:新密
公司地址	新密市城关镇耐材工业区
联系电话	0371-56782618 13598855116

## 产品详情

钢纤维增强浇注料是采用铝矾土熟料作骨料，以矾土熟料及刚玉细粉作基质，以超微粉等多种复合材料为结合剂和添加剂，外加不锈钢耐热纤维配制而成。同时，由于钢纤维的加入，使材料浇注后炉墙整体强度大大增强。

工艺；使用方法其实与混凝土的使用基本一致，选定好配方和原料经过搅拌加工均匀之后，用振动棒密实，再经过养护和加热处理即可，而由于不定型浇注料使用部位的特殊性，所以根据场地条件的不同，对于浇注料的施工质量也需要有保证的。

在对于其重要部分的用高铝熟料作为骨料和粉料的基础上兑入适当的钢纤维浇增强浇注料的特点特性就是强度高、韧性好而且热震稳定性好、抗剥落及耐磨性能强等特点，用于温度阶梯变化比较容易导致炉墙破损的部位。

应用：在锅炉与炉膛的出口、顶部、侧墙等部位所使用，在钢铁、冶金、化工和建材行业被广泛的使用；在CFB锅炉中，常用于炉膛出口及侧墙、顶部、旋风分离器直段、旋风分离器顶、返料器等部位。