

河北金属雕花板移动厕所厂家承德智能公共卫生间

产品名称	河北金属雕花板移动厕所厂家承德智能公共卫生间
公司名称	沧州嘉永环卫设备有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	地板:大理石 门窗:不锈钢包边 颜色:多色
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇寨子
联系电话	0317-4651196 15833772621

产品详情

河北金属雕花板移动厕所厂家承德智能公共卫生间

环保生态厕所简介：

一、生态环保（移动）厕所适用场所：

旅游景区、海滨、游乐场、小区、大会集会场所、展示会、高速公路、停车场、地下工程、学校、军队、运动场、高尔夫球场、建筑工地、商业街、集贸市场、进港船舶、临时性工场、堆场、公园、车站、野营地以及运动竞赛等各种户外活动的临时性场所。

二、生态环保公厕的分类：

（一）按结构形式分类：

- 1、单体结构（复合结构）移动厕所；
- 2、单体（复合）结构固定厕所；

（二）按移动方式分类：

- 1、吊装、搬运型移动厕所
- 2、动力、拖挂型移动厕所

（三）按污水处理方式分类：

- 1、水冲、高压水冲与真空吸附式厕所；
- 2、泡沫封堵式厕所
- 3、干式打包型移动厕所
- 4、微生物降解式厕所

（四）按材质分类：

- 1、玻璃钢厕所
- 2、不锈钢厕所
- 3、防腐实木厕所
- 4、彩钢夹芯板厕所
- 5、铝塑板厕所
- 6、金属雕花板厕所

三、移动厕所的优势：

- 1.可移动性强，从而避免了因房屋拆迁而造成的资源浪费。
- 2.更加节能环保，比起传统厕所，节约了至少80%以上的水资源。
- 3.占地面积小，和传统厕所相比，移动厕所大大节约了土地面积，正好迎合了当前土地紧张的局势。
- 4.美观大方，在保证实用的基础上，注重了美观的重要性，成为旅游景点、公园小区的一道风景线。
- 5.在建造上大大节约了人力、物力和财力，传统厕所的构建通常需要经过选址、购材、施工、完工、投入使用等，而移动厕所是厂家生产好的成品，直接安装就可以使用。

四、生态环保移动厕所工作原理：

（一）、水冲式厕所所有常规水冲式、高压水冲式、真空吸附式

1、1高压气水冲便器利用增压系统，利用气增加水的冲力，从而减少水的使用量，能在大约20秒左右把整套程序完毕，可达到较好的冲洗效果。

1、2产品启动开关控制客户可根据客户自己的意愿安装（手动、脚踏或感应型）防臭装置采用全塑密封圈装置，达到极好的防臭效果

优势：

1.3.产品特点；高压水冲洗、除臭无异味、用水定量、微量气体损耗，使用稳定可靠。体积小重量轻，永不生锈。

1.4.使用功率0.15千瓦,电源220伏。每次用水1升左右，使用一键启动装置。

1.5气源客户自配（5个坑位，有0.17立方的气泵均可，压为0.4兆帕即可），链接气条直径8mm.

1.6.使用时按启动开关即可，无需其他操作。产品出厂时已经设置好工作参数（通过触摸屏可根据客户使用环境不同来自设工作参数）。

1.7.产品规格：645*545*310mm 材质304不锈钢。

常见故障；按启动开关不启动，没有水出来、水压小、出水每次不均。解决方案;检查电是否接触良好检查水源和气源否不匹配通过触摸屏设定参数。

2.1．真空吸附便器简介PSZKXF-01配件；PLC、真空泵、进水泵、粉碎电机、电磁阀、气动电磁球阀、光电压力表。

2.2；便器利用增压系统，利用气增加水的冲力，从而减少水的使用量，能大约在30秒左右把整套程序完毕，可达到完好的冲洗效果。

2.3；，产品可根据南方和北方的环境气候不同分为普通型和加热型。启动开关控制客户可根据客户自己的意愿安装手动.脚踏货感应型。防臭装置采用全塑料密封圈装置，达到极好的防臭效果。

2.4；产品特点；高压水冲洗，除臭无异味，用水定量，微量气体损耗，使用稳定可靠。

2.5；参数，使用功率0.4千瓦时，带加热1.2千瓦，电源220v，每次用水1升左右，使用一键启动装置。

2.6；气源客户自配；3个坑位有0.17立方的气泵均可，气压为0.4兆帕即可，连接气条直径8mm。

2.7；真空泵流利用；真空泵使容器里产生负压值，当电磁阀打开时，容器内的负压能在极短的时间里把异物吸进粉碎泵内，经粉碎系统把异物粉碎成糊状，直接排进储粪池里。

2.8；使用时按启动开关即可，无需其他操作。产品出厂时已经设置好工作参数，通过触摸屏可根据客户使用环境不同来设置工作参数。

2.9；规格；基站950*800*1300 mm 厕具550*600*200材质304不锈钢。

注：整个程序没完成之前再次按清洗键不起作用，整个程序运行完成后按键开始工作。

（二）.免水冲打包式环保厕所

免水冲打包式移动厕所适用于无水冲厕所，无排污水管道，无电的地段。使用该厕所时将打包袋装入厕内不锈钢的打包器内，入厕人员入厕之后，用脚踩一下推杆，大小便随袋卷入厕所底部的储污箱内。每个袋可使用50人次，袋子用完时有蜂鸣器报警提示换袋，在换袋后打开厕所后小门将储污箱抽出，加盖后叠装，同时换入空的塑料周转箱。储污箱清运至空地地埋或运至农田粪池。由于是机械式的传动机构，由此，该厕所打包器使用时稳定可靠。

（三）泡沫封堵式环保厕所

利用发泡工艺阻隔异味扩散。利用泡沫本身润滑作用和免粘性使污物自重下滑到储粪箱和粉碎机中，不需要水冲，泡沫替代水冲洗，达到不用水的目的。便器或粉碎机的排污口垂直对准储粪箱或经粉碎机粉碎排入储粪池中，不堵塞，在储粪池或发泡剂中加入微生物菌种分解粪便，达到不用清运的目的。厕具的排污口安装重垂挡板，防止泡沫快速流失，又起到二次防臭的作用。运行成本低，每厕位每天消耗发泡液仅0.2公斤浓缩发泡剂（约0.8~1元），可满足每厕位每天24小时持续有泡沫，每人次的使用成本约0.02元。节省电，空气压缩机功率仅为5.6W，连续工作10小时用电不到1度。

（四）微生物水循环环保厕所

该系统只须在初使用时加一定量的水，之后可做到在正常使用状态下永不续水和换水。系统里的微生物菌群会对大小便进行分解、消化。同时自身不断繁衍，生成相互生存的生态链，确保该系统的水可供人们反复使用。

（五）干式搅拌环保厕所

通过粪尿分离和微生物降解原理，对大便通过搅拌--除臭--醇化--分解--蒸发等步骤将排泄物进行处理，将其转化二氧化碳、水蒸气和少量氨气排放到空气中，剩下的固体成分（约5%）已被微生物处理为无毒无臭的优质有机肥料，可直接用于种植无公害蔬菜和花草树木；对小便进行除臭、分解后成中水排放。

（六）太阳能发电型环保厕所

太阳能发电型厕所是我公司新开发的一种环保厕所，该厕所通过在厕间房顶上安装太阳能板，将太阳能转换成电能。当白天阳光充足时，太阳能供厕所用电，同时给蓄电池充电；当无阳光照射时，由蓄电池独立给厕所供电。太阳能板数量多少可根据用电量情况安装，打包厕所、泡沫厕所、水冲厕所等都可通过安装太阳能装置解决用电问题，节能环保。

移动厕所，环保厕所，公共卫生间