

# 单机除尘器A泊头润利除尘器生产厂家A脉冲单机布袋除尘器厂家价格

产品名称	单机除尘器A泊头润利除尘器生产厂家A脉冲单机布袋除尘器厂家价格
公司名称	泊头市润利环保设备有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:润利环保 型号:18303286663 产地:泊头市润利环保
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇余庄村（注册地址）
联系电话	18303286663

## 产品详情

单机除尘器A泊头润利单机脉冲布袋除尘器生产厂家A脉冲单机布袋除尘器厂家价格HMC型脉冲单机除尘器它是由上箱体、中箱体、灰斗、喷吹装置及脉冲控制装置、门盖、护栏、进出风口、风机等几部分组成，各部件安装在一个立式框架内，结构极为紧凑，各部件的结构特点如下：风机部件采用通风标准风机，便于维修更换，并采用隔震设施噪音小。滤料选用的是涤纶针刺毡。过滤效果好，使用寿命长。在脉冲控制装置的作用下，按一定要求进行周期循环清灰，使除尘器始终保持良好的工作状态。HMC型脉冲单机除尘器系列有7种规格，分A、B二种类型，A型设灰斗，B型不设灰斗。

根据用户要求可另外进行非标设计。本除尘设备可根据用户的实际需要，特定设计制造。HMC型脉冲单机除尘器工作原理：含尘气体由进气口进入灰斗、或通过敞开法兰口进入滤袋室，含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室，再经净气排气口，由风机排走。粉尘积附在滤袋的外表面，且不断增加，使滤袋除尘器的阻力不断上升，为使设备阻力不超过1200Pa，除尘器设备能继续工作，需定期清除滤袋上的粉尘。清灰是由程序控制器定时顺序起动脉冲阀，使包内压缩空气(0.5-0.7MPa)由喷吹孔眼喷出（称一次风）通过文氏管诱导数倍于一闪风的周围空气（称二次风）进入滤袋使滤袋在瞬间急剧膨胀，并伴随着气流的反向作用抖落粉尘，达到清灰的目的。HMC型脉冲单机除尘器注意事项：严格控制进入除尘器的烟气温度。根据生产工艺的要求控制引风机的入口压力。机械传动部分定期注入润滑油，列换易损件。电磁脉冲阀每三个月清洗一次，如有脏堵及时清除，更换易损件。压缩空气的油水分离器、储气罐、气包每班排污一次。半年检查一次滤袋，如有破损或油污，应及时更换或清洗。我公司润利环保生产的除尘器保证物优价廉，质保一年。欢迎新老客户前来选购！