

济宁曲阜泰安莱芜地区环氧地坪漆施工包工包料

产品名称	济宁曲阜泰安莱芜地区环氧地坪漆施工包工包料
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	32.00/平米
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

随着环保条例的颁布，不少优秀企业在不断提升企业的环境质量。山东泰安莱芜枣庄曲阜地区环氧地坪漆施工，环氧自流平施工请联系泰安财通地坪施工公司泰安莱芜曲阜环氧地坪漆就成了客户抢购的新型地面材料，各种机械车间，食品车间，地下车库等在日常使用过程中，地面容易出现起尘起砂、起泡、松弛、脱落现象，说明环氧地坪漆与混凝土的粘结力出现问题。是什么原因影响两者之间的粘结力呢？又如何让环氧地坪漆与混凝土完美粘结呢？

首先，混凝土基面的情况。1、混凝土的多孔性：混凝土地面比较粗糙、多孔，较适合环氧树脂地坪漆的渗入而产生良好的粘结力，所以基面的清洁度一定要高。在环氧地坪施工前一定要将地面清洗干净，去除多余的杂质和灰尘。2、混凝土的含水量：含水量高的地面，环氧地坪容易出现起泡、脱落现象。所以基面的含水量越低，环氧地坪漆与混凝土地面的粘结力越好。3、基面的坚实度：过于疏松的混凝土地面会使地坪漆没有粘结力，所以在环氧地坪施工前应将混凝土表面起尘起砂松软部分打磨掉，以免影响施工质量。其次，环氧地坪的施工情况。1、环氧地坪施工工艺：按照标准的施工规范进行施工，必须先检查基面的情况，基面需达到平整、干燥、坚硬、有一定的粗糙度情况下才能施工。2、固化反应：环境温度的高低会直接影响到固化反应的速度与程度，在合适的施工温度下施工很重要，才能保证地坪的施工质量。山东泰安财通地坪公司一直秉承以客户为中心的服务宗旨，长期与大型企业合作，是一家集研发生产销售为一体的新型企业，长期生产销售环氧树脂地坪漆，彩色金刚砂耐磨地坪材料等，质量稳定，方便施工，表现效果优异，使用年限长，品质看得见。有专业的施工团队，各项指标均符合国家环保检测标准，工程验收无障碍。欢迎致电或来公司参观考察！真诚为您提供服务！