

珠海腻子粉生产厂家香洲腻子粉厂家珠海耀王邦防潮防水腻子粉价格

产品名称	珠海腻子粉生产厂家香洲腻子粉厂家珠海耀王邦防潮防水腻子粉价格
公司名称	中山市五桂山耀王邦建材厂
价格	2.00/包
规格参数	耀王邦:076088201250 刘先生:13531766606 钟小姐:13726130909
公司地址	中山市五桂山龙石村鲤鱼山114号之三
联系电话	13726130909

产品详情

瓷砖翻新腻子施工方案

如今装饰用的资料都是环保型的，是能够收回的，还不污染环境。可是要怎样把那些废旧的瓷砖在回收利用呢？让小编来告诉你吧。下面即是有关于瓷砖创新腻子施工计划的相关内容哟！

一、本计划适用于旧磁砖、马赛克、石板材、水刷石等旧饰面的创新施工。于旧饰面上直接掩盖批刮。

二、商品特色：

- 1、抗裂性好，具有必定的柔韧性，可抵御各种干湿冷热改变发生的应力损坏及掩盖细裂纹，保证涂料饰面的完好。
- 2、杰出的双向亲和性，对基面及涂料都有较强附着力，根绝空鼓、脱落。
- 3、抗渗性好，保证墙体不渗漏而坚持持久干爽。

三、底层处理

- 1、基面应健壮平整、洁净、无油污、松懈、空鼓。
- 2、关于尘埃用高压水枪清水冲刷，对污染严峻的部位选用中性的清洁剂清洁，后用清水冲刷。
- 3、锈迹和析碱选用弱酸溶液处理，随后用清水冲刷，第二天查看有无分出物，若有应从头清洁，直至无分出物并枯燥后涂刷浸透型关闭底漆。

4、关于空鼓、松脱基面、凸出物都应根除，铲除外表的尘埃、杂质等，用清水洗净后刷一遍浸透性底漆，然后用水泥砂浆修补至与砖面平齐。

5、如墙面有裂缝则按以下方法处理。

如裂缝宽度 < 2mm，可直接用创新腻子修补。

如裂缝宽度 > 4mm，则用切割机沿裂缝割出V型凹槽，铲除槽内尘埃后刷一遍浸透性底漆，然后用创新腻子抹在V型凹槽内，以略低于砖面停止。

如有过大的结构性破损、裂缝，应立即告诉业主，请相关人员采纳修造办法。如裂缝宽度在2mm—4mm，则选用加注的方法处理。先用毛刷除掉缝内尘埃，用高压水枪冲刷，枯燥后灌注环氧修补树脂资料。

四、创新腻子施工工艺。

1、按商品说明，将腻子拌和成适宜稠度，静置10分钟。

2、过于枯燥的基面在批刮前应湿润一下，至无后即可批刮施工。

3、运用腻子刮刀进行批刮，厚度控制在1.5mm左右。

4、DI-遍创新腻子批刮完结约4小时后，可进行第二道腻子的批刮。

5、在进行第二道创新腻子批刮时，用腻子张贴一层玻璃纤维抗裂网络布，外表压平收光。

6、批刮第二遍时主张运用大刮板进行批刮收平。

7、腻子层完结24小时后需洒水维护2天。

8、维护2天后可进行一般油漆腻子批刮。

9、假如不再批刮一般油漆腻子，可在创新腻子批刮完结后24小时后，洒水维护前用细砂纸打磨平整。然后收拾洁净外表粉尘。

10、腻子批刮7天后方可涂刷各种涂料。

收回再利用的方法是不是极好，能够变废为宝每天都有新的东西呈现，又不必昂贵的费用。