

河北保温玻璃棉卷毡A级厂家

产品名称	河北保温玻璃棉卷毡A级厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

河北保温玻璃棉卷毡A级厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

玻璃棉卷毡

容重：10-32 kg/m³ 厚度：15-100mm

长度：3m-20m 宽度：1200mm

用途：用于防火、绝热、吸声的高层建筑物及制冷，空调机房、车辆、船舶等保温、保冷。

序号	容重	厚度	长度	宽度
1	10	50-150	10000-55000	1200
2	12	50-100	11000	
3	16	55000		
4	20	11000-55000		

玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震，吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声和污染，改善工作环

境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。有铝箔贴面的玻璃棉毡，还具有较强的抗热辐射能力，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。

玻璃棉卷毡和玻璃棉板的区别及特点？

玻璃棉毡、施加酚醛树脂粘合剂，加压加温固化成型的板状材料。表面可粘贴PVC膜面料，也可粘贴铝箔。本品容量轻、吸声系

数大、阻燃，有极好的化学稳定性等特点。

主要技术指标：

体积密度：24-74kg/m³

纤维直径：<8 μm

导热系数：0.039-0.042w/m.h.（厚度相关）

规格：1200×1200×20-80mm（可协商）1200×600×20-80mm（可协商）

安全使用温度：-120 -400

玻璃棉毡和玻璃棉板产品用途:

- 1、屋顶保温、保冷、吸音材料
- 2、建筑物保温，保冷
- 3、娱乐场所影剧院、电视台、广播电台、实验室、吸音处理
- 4、空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热