

# 「梳齿伸缩缝」A东邱梳齿伸缩缝厂家A梳齿伸缩缝厂家施工一体服务

产品名称	「梳齿伸缩缝」A东邱梳齿伸缩缝厂家A梳齿伸缩缝厂家施工一体服务
公司名称	河北志峰橡塑制品有限公司
价格	3.00/米
规格参数	志峰:1 齐全:2 衡水:3
公司地址	河北省衡水市桃城区王许庄工业园
联系电话	17333818058

## 产品详情

「梳齿伸缩缝」A东邱梳齿伸缩缝厂家A梳齿伸缩缝厂家施工一体服务

梳齿伸缩缝梳齿伸缩缝梳齿伸缩缝梳齿型伸缩缝特性：1、伸缩量大、浅埋设

钢板梳齿型伸缩缝装置，设计容许伸缩量40~1000mm适用于各种不现梁体结构，不同跨度的新建桥梁和老桥改建，伸缩量大，使用范围广。<http://www.zhifengxs.com>

钢板梳齿型伸缩缝装置，整体结构高度30~40mm。均不用改变原梁端结构，浅埋设就能达到有效的锚固强度。一般情况下，伸缩量>80mm以后，其它类型的伸缩装置整体高度高，异型钢伸缩装置整体

高度>250mm。设计时，必须对梁端结构进行特殊处理，同时增加施工难度因此，伸缩量大，浅埋设充分显示出本伸缩装置的特有的技术优势。

### 2、梳型伸缩间隙有自动清渣

各种不同类型的伸缩装置，普遍存在一个共同的问题。伸缩间隙内有灰渣、硬物堵塞，严重时影响梁体的正常伸缩。钢板梳齿型伸缩缝装置，由于结构的特殊处理，梳齿伸缩间隙位于单侧梁的端面

上，同时梳型底面有不锈钢滑板垫层，灰渣和硬物只能留在表面，这样能借助梳型钢板的伸缩过程和车辆行驶的作用，自动将灰渣、硬物排出伸缩间隙，从而不会造成堵塞，不需人工清理，不影响梁体

的正常伸缩。

### 3、具有极好的防水、防尘性能。

钢板梳齿型伸缩缝装置设置二层氯丁橡胶防水层，并在梳型钢板伸缩间隙内浇灌防水油膏，达到极好的防水防尘作用，有效地保护桥下结构物及延缓支座的腐蚀，延长桥梁的使用寿命。

### 4、伸缩装置与路面整体性能好

钢板梳齿型伸缩缝装置采用刚柔结合等措施，从构造上较彻底地消除了汽车行驶时产生跳车的条件，伸缩装置两侧采用高标号带状刚性砼保护，整体刚性好。因此，车辆行驶平稳，无冲击震动，减少桥梁的冲击力，减少噪音，延长桥梁及车辆使用年限。