

德国拜耳PC/ABS T85高冲击强度

产品名称	德国拜耳PC/ABS T85高冲击强度
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国拜耳:PC/ABS T85
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

PC/ABS T85高冲击强度

湘远塑胶原料有限公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,当天订货当天发货。本公司郑重承诺所供产品证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH

加工性能额定值单位测试方法熔体温度260 ISO 294注射速度240mm/sISO 294模具温度80 ISO 294热性能额定值单位测试方法维卡软化温度 (50N;50K/h)129 ISO 306热变形温度 (1.80Mpa)109 ISO 75线性热膨胀系数ASTM E-831 (23至55)0.7510-4/K (23至55)0.8010-4/K热变形温度 (0.45Mpa)127 ISO 75

其它性能额定值单位测试方法吸湿性 (23 /50%相对湿度)0.2%ISO 62吸水性 (23 饱和吸水)0.7%ISO 62

密度1150Kg/mISO 1183物理性能额定值单位测试方法成型收缩率ISO 2577 (500bar)0.55-0.75% (500bar)0.55-0.75%熔融指数 (260)12cm/10minISO 1133螺旋线流动长度 (260 .2x8.7mm)345mm机械性能额定值单位测试方法拉伸强度 (50mm/min)48MPaISO 527IZOD冲击强度 (23)NkJ/mISO 180-1U屈服应变 (50mm/min)4.7%ISO 527屈服应力 (50mm/min)55MPaISO 527IZOD缺口冲击强度ISO 180-1A (-30)38kJ/m (23)48kJ/m断裂点伸长率 (50mm/min)>50%ISO 527拉伸模量 (1mm/min)2300MPaISO 527IZOD冲击强度 (-30)NkJ/mISO 180-1U