

天津12千瓦静音柴油发电机多少钱

产品名称	天津12千瓦静音柴油发电机多少钱
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO16000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

天津12千瓦静音柴油发电机多少钱

柴油机驱动发电机运转，将柴油的能量转化为电能。

在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。

12KW静音柴油发电机

型号

TO16000ET

频率

Hz

50 60

额定输出功率

KW

12 13

额定电压

V

220/380 230/400

额定电流

A

单相/54A 三相/31A

额定转速

rpm

3000 3600

额定频率

HZ

50

发动机功率

HP

18

相数

单相

功率因数

1

绝缘等级

F

极数

2

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1060*610*670

净重

kg

210

毛重

230

噪音（7m处）

dB(A)

60-68

结构型式

静音

发动机型号

TO-2V910F

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

双缸、立式、四冲程、直喷式

汽缸数-缸径X冲程

2-80*79

总排量

l

0.65

额定功率

KW/(r/min)

12/3000 13/3600

压缩比

19:1

r/min

3000 3600

启动方式

电启动 (遥控、ATS)

冷却方式

风冷

润滑方式

压力飞溅复合式

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

润滑油型号

CD级或SAE10W-30,15W-40

调速方式

自动调速

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

205

机组燃油箱容量

L

28

机油容积

2.3

机组连续运行时间

h

8-12

售后服务

大泽原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税