

高温使用15千瓦静音柴油发电机

产品名称	高温使用15千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	TO1800:TO18000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

高温使用15千瓦静音柴油发电机在使用的过程中各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。一般购买柴油发电应急用的用户一般是不需要详细了解柴油发电机的工作原理，但是购买柴油发电的时候一定要要注意柴油发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量。

当你需要一个能给您的小型企业供电，或者是房子的柴油发电机组，您可能需要柴油发动机的设备。柴油动力机械，电力，或者独立的业务工作，好的办法就是购买一台柴油发电机。他们提供了很好的完整的安全性，可靠性，简单的维修，以上所有的功能。柴油轧机包含更长的寿命，支撑生成装置相关联的任何其他种类。

全自动柴油发电机再使用时注意事项

- 1、选择ATS时，请选择相匹配的功率。
- 2、ATS输出切勿与市电直接连接。
- 3、市电接入ATS时，需要通过空气保护开关，已确保安全。
- 4、请在电门锁启动正常状态下使用自动ATS功能。
- 5、注意要将发电机电门锁开关打到OFF档状态下使用（仅针对于柴油机组，汽油机组请将电门锁打到ON位置）；
- 6、注意要将发电机面板空气开关至于“ON”位置。
- 7、设备需要放置在通风、干燥、避开高温、高湿度或者容易摇晃的地方。
- 8、ATS内部有高压，出现故障时需要请有资质的电气维修人员检查，普通用户请不要打开机壳，以防触

电。

高温使用15千瓦静音柴油发电机

15KW静音柴油发电机

型号

TO18000ET

频率

Hz

50 60

额定输出功率

KW

15 16

额定电压

V

220/380 230/400

额定电流

A

单相/68A 三相/39A

额定转速

rpm

3000 3600

额定频率

HZ

50

发动机功率

HP

19

相数

单相

功率因数

1

绝缘等级

F

极数

2

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1060*610*670

净重

kg

210

毛重

230

噪音（7m处）

dB(A)

60-68

结构型式

静音

发动机型号

TO-2V910F1

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

双缸、立式、四冲程、直喷式

汽缸数-缸径X冲程

2-80*79

总排量

l

0.65

额定功率

KW/(r/min)

15/3000 16/3600

压缩比

19:1

r/min

3000 3600

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

风冷

润滑方式

压力飞溅复合式

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

润滑油型号

CD级或SAE10W-30,15W-40

调速方式

自动调速

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

205

机组燃油箱容量

L

28

机油容积

2.3

机组连续运行时间

h

8-12

售后服务

大泽原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税