均质器 全触屏无菌均质器 杰瑞安拍打式无菌均质器新款推荐

产品名称	均质器 全触屏无菌均质器 杰瑞安拍打式无菌均质器新款推荐
公司名称	无锡杰瑞安仪器设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:杰瑞安 型号：:JRA-12P 产地:无锡
公司地址	无锡市新吴区纺城大道298号B5-1502（注册地址）
联系电话	0510-88231586 13961827516

产品详情

无菌均质器简介：

无锡杰瑞安JRA-12P新款触屏款无菌均质器广泛应用于动物组织、生物样品等匀质处理，在食品、药品、化妆品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域均可应用，特别适合于微生物检测样本的制备。该装置采用不锈钢系统，可有效的分离固体样品表面和被包含在内的微生物匀一样品，样品装在一次性无菌均质袋中，不与仪器接触，具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理、不需洗刷器皿的特点，满足快速、结果准确、重复性能好的要求。本产品也适合肿瘤组织（如肝癌、肠癌、胃癌、乳腺癌）的匀浆，既可得到大量的单细胞（2分钟可达2*105），必要时，可通过延长均质时间，对组织细胞（如肝脏等）实现柔软的破碎。

无菌均质器特点：

大屏幕液晶显示全触屏控制，操作简单方便。 智能化程序设定，3组多段程序编，每段可对拍击时间、拍击速度、时间等参数分别设定。 箱体采用优质不锈钢及防腐喷塑处理，外形美观，易清理。 拍击间距前后可调，方便处理不同处理量的样品，达到理想的均质效果。 根据样品多少或样品类型可以设置相应时间，也可连续运行，确保无人或有人状态下机器正常运行。 均质速度可调，3-12次/秒任意设定，也可编程和时间同时设定，方便高效。 渐进式均质，**的细胞保护，保证样品不受破坏。 无菌一次性滤袋，保证样品无交叉污染。 全开启式门，易于清洗，打理。 样品与均质仪无接触，均质完成后可以直接取样。 大视窗透明钢化玻璃窗口便于观察均质袋内样品处理效果。 可拆卸式调整拍击板带自动停止防夹功能，强化踏印拍击板，使样品均质更均匀，效果更好。

无菌均质器参数：

型号：JRA-12P

控制方式：微电脑控制3段编程

显示方式：大屏幕液晶显示，全触屏控制

拍击时间：0-100min或连续运作

拍击速度：3～12次/秒（10组速度任意设定）

有效容积：3～400ml

无菌袋尺寸：17×30cm

拍击箱体：不锈钢腔体+防腐喷塑面

拍击间距：0～50mm可调

启动模式：柔和启动+随时暂停

有效功率：300W

防夹功能：带自动停止防夹功能

强化踏印板：2块

机器可调功能:可装卸视窗+可调拍击板前后间距+钢化玻璃安全门

外形尺寸:420×245×390mm

重量:20kg