

20千瓦静音柴油发电机大油箱

产品名称	20千瓦静音柴油发电机大油箱
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO22000
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20千瓦静音柴油发电机大油箱静音柴油发电机在使用的过程中对于特殊环境要求的场合下，双电源自动转换装置（ATS）是必要的，ATS可以在无人操作的情况下实现主电源（即市电）和应B.急电源（即发电机组）之间的切换。当主电源断电或电压低于正常电压时，ATS自动将在0-10秒（可调节）内启动应急发电机组，然后将负载用备用一台大泽发电机。使您优质的生活不受停电的干扰，还能让您的家用电器使用寿命更长有任何问题或想了解更多随时致电各地直销 当市电断电后，先由蓄电池组向负载供电；当蓄电池组电压低于某设定值时，发电机自动启动，在向负载供电的情况下同时给蓄电池组充电。在市电恢复或蓄电池充满电后，发电机自动停机。此功能的实现，可取代传统发电机组的ATS柜，降低了通信运营商的运行成本。

20千瓦静音柴油发电机大油箱

静音柴油发电机组机油的更换能够很好的保障发电机组的稳定使用，这也在需要程度上有效的延长了柴油发电机组的使用寿命，因此在使用柴油发电机组过程中需要要确切的判定机油的更换时间。

型 号： TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动

- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.9/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： YOTOTI2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L
- 13.过载能力： 100%
- 14：压缩比： 19:1
- 15：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有

- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 550/650kg
- 10.外形尺寸： 1550*870*1150（带轮子）
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包