

30千瓦静音柴油发电机参数

产品名称	30千瓦静音柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO32000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

30千瓦静音柴油发电机参数大泽柴油发电机组负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电机组的单机容量和备用柴油发电机组容量。

静音柴油发电机组的气门间隙调整方法：更换柴油发电机组汽缸垫、活塞环或由于汽缸垫漏气而按规定力矩对汽缸盖进行紧固时，必须整气门间隙。因为气门间隙过大会使气门晚开早关（正常情况是进气门早开，排气门晚关），进气不足，排气不净并导致柴油机排气噪声过大等；而气门间隙过小又会造成气门关闭不严、烧蚀或漏气等。

不同柴油发电机厂家和不同功率的柴油发电机组，使用的机油是不一样的，一般情况下，新发动机在开始工作50小时之后及在中修或大修之后的50小时，机油的更换周期一般与机油滤清器（滤芯）同时进行，一般机油更换周期为250小时或一个月。使用2类机油，机油可延长工作400小时后才更换一次，但机油滤清器（滤芯）需要更换。

30千瓦静音柴油发电机参数

型 号： TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

2.备用功率： 32KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.9/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： YOTOTI3200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L
- 13.过载能力： 100%
- 14：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有

- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h (满载)
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 610/680kg
- 10.外形尺寸: 1550*870*1150 (带轮子)
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包