

380V静音35千瓦静音柴油发电机

产品名称	380V静音35千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压：:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

380V静音35千瓦静音柴油发电机

自动状态

- 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。
- 2、保持散热器冷却水位正常，循环水阀常开。
- 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线 $\pm 2\text{cm}$ 的范围内。
- 4、油箱油量在1半以上，燃油供油阀常开。
- 5、发电机控制屏的“运行——停止——自动”开关放在“自动”位置。

380V静音35千瓦静音柴油发电机车载静音柴油发电机钥匙启动：首先按顺时针方向旋动钥匙，机器启动正常后松开钥匙，接着按模块“菜单”键按钮进入模块设置，按提示输入密码“0318”，进入后按“上”“下”键确认，查看油压、水温指标是否正常，确认正常后将“升降”速开关旋向全速方向，当频率升速到51.5-52HZ之间时，表明已经到达到较高速，这时很多指标正常说明机器运行良好，性能调试成功。运行一段时间确定无故障需要停机时，先由机组操作人员将“升速”旋钮慢慢旋至怠速方向，机组慢慢降速，待数值恢复到厂家出厂前设定的位置时，方可按“急停”按钮停机。

型号： TO38000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 35KW
- 2.备用功率： 36KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： YOTOTI3800
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L
- 13.过载能力： 100%
- 14：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h (满载)

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 610/680kg

10.外形尺寸: 1550*870*1150 (带轮子)

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包