

智慧用电FY900HM灭弧式短路保护器

产品名称	智慧用电FY900HM灭弧式短路保护器
公司名称	陕西亚川智能科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:亚川 型号:FY900HM 额定电压:220V
公司地址	西安市翠华南路60号
联系电话	13891834587 15091525425

产品详情

智慧用电FY900HM灭弧式短路保护器

我们的地址：西安市翠华南路60号电话：029-85265735联系手机：15091525425 期待您的咨询

智慧用电FY900HM灭弧式短路保护器

概述

FY-900HM灭弧式电气防火保护装置是对整个回路的过流、短路、温度等状态进行监控及管理，及时发现可能出现的危害，能有效监控和防止电气火灾的发生。

11. 产品描述

FY-900HM灭弧式电气防火保护装置是一种多功能电气防火保护装置，对整个回路的过电流、短路、温度等状态进行监控及管理，及时发现可能出现的危害，能有效监控和防止电气火灾的发生，从而保障人身和财产安全。灭弧式电气防火保护装置安装在开关柜或者配电箱内的终端设备，具有现场显示、操作并实现声光报警等功能的电气防火保护装置。它是单回路电气火灾监控装置，实现对配电回路和电气设备的电气火灾监控报警和必要时切断故障电路。

22. 适用范围

FY-900HM灭弧式电气防火保护装置主要用于各种规模和用途的公共建筑及高档住宅小区的电气火灾监控

，作为电力系统配电回路电气火灾监控节点的智能监视报警和操作控制装置，对所监控的配电回路及其用电设备的短路、过流火灾事故，可完成实时监控必要时切断故障电路的任务。FY-900HM型灭弧式电气防火保护装置适用于交流 220V、40(63)A 及以下配电回路的电气火灾监控应用，63A 以上容量的配电回路需按非标特殊规格协商供货。

主要技术参数

- (1) 额定电压：220V 50Hz
- (2) 工作制与自耗功率：现场供电，24 小时工作制，自耗功率 5W
- (3) 报警动作性能：声光报警：声报警 70db (A 加权)，光报警：红色 LED
- (4) 通讯功能：RS485 (总线通讯)
- (5) 温度探测范围：-25 ~ 140
- (6) 使用环境条件：环境温度 -15 ~ +50 湿度 10% ~ 95%

海拔高度不超过 3000m

功能特点

解决因电线短路、过载而引起的电气火灾。

微秒级短路限流保护功能产品能实时检测用电线路电流，一旦发生短路故障，能在150微秒内实现快速限流保护，有效抑制了因短路电流过大所引起的电气火灾危害。

当被保护线路的电流超过额定电流处于过载状态、且过载持续时间超过设定时间(3-60秒)时，保护器即可执行过载报警与限流保护。

当保护器工作环境温度或机内元件温度超过所设定温度值时，保护器即可执行超温保护功能。

保护器执行限流保护时，能发出声光报警指示。

保护器RS-485接口，能够实现远程监控、统计查询与追溯功能。

适用场所:

适用于各类专业市场及商贸城、商场、文物等场所。