

智慧用电和故障电弧探测器西安厂家

产品名称	智慧用电和故障电弧探测器西安厂家
公司名称	陕西亚川智能科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:亚川 额定电压:AC220V 额定电流:63A
公司地址	西安市翠华南路60号
联系电话	13891834587 15091525425

产品详情

我们的地址：西安市翠华南路60号

电话：02985265735联系手机：15091525425 期待您的咨询

智慧用电和故障电弧探测器西安厂家

产品详细介绍：

JTH-F-TYD001型故障电弧探测器执行国家标准GB14287.4-2014《电气火灾监控系统第4部分：故障电弧探测器》，是新型电气火灾预防装置，它能够及时检测出线路中存在的故障电弧隐患，预防电气火灾的发生，防火于未燃。

JTH-F-TYD001型剩余电流式电气火灾监控探测器适用于商场、医院、学校、场馆、古建筑、油气站、工厂车间、普通仓库等等对火灾防护有较高要求的场所。但不适用于易燃易爆和强腐蚀性环境。

功能特点：

实时监测及状态指示

声光报警及远程通讯

自检及故障指示

环境学习功能

独创算法提高检测准确率

标准导轨安装

产品分类：

有线型：探测器采用有线（RS485）通讯方式，对单个回路进行检测

无线型：探测器采用无线通讯方式，对单个回路进行检测

多回路：探测器采用有线（RS485）通讯方式，对多个回路进行检测

技术参数：

项目内容：技术参数

额定电压：AC220V（-15% ~ +10%）

额定频率：50Hz

额定电流：63A

通讯方式：RS485

执行标准：GB14287.4-2014

报警条件：1s内发生14个及以上半周期故障电弧

报警声声压：正前方1m处声压级（A计权）不小于70dB

报警光光照度：正前方3m处、照度不超过500lx时，清晰可见

环境温度：-15 ~ +42

环境湿度：93%RH（42 时最大值，在较低温度下允许有较高的相对湿度）

大气压力：86kPa ~ 106kPa

污染等级：二级（亦须防止凝露等造成的短暂导电）

外形尺寸：63mm × 100mm × 66mm（长*宽*高）

安装方式：末端配电箱出线端，标准TH35-7.5型钢安装轨

FY900H故障电弧探测器

功能：

有效探测电线绝缘层破损，电气连接松动等引起的故障电弧。

判断每一相线上的正常电弧和故障电弧。

检测到故障电弧时，发出声光报警信号并同时向监控设备发出报警信号。

故障电弧发生时，将故障点的位置信息传送至监控设备，定位故障的区域。

具有功能试验按键，模拟故障电弧，对装置性能的进行测试。

具有标准RS-485接口，实现远程监控。

适用场所:

适用于出租房、学生宿舍、养老福利机构、展览馆、体育馆、礼堂、影剧院、高级酒店等场所。