

F2指纹密码门禁 指纹刷卡门禁 指纹门禁考勤

产品名称	F2指纹密码门禁 指纹刷卡门禁 指纹门禁考勤
公司名称	上海美拉电子科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	电压:12 (V) 电流:400 (mA) 工作模式:光学式
公司地址	上海市闵行区中春路7001号F10 - 26
联系电话	13471745514 15902196883

产品详情

电压	12 (V)	电流	400 (mA)
工作模式	光学式	应用领域	民用指纹采集仪
输出方式	TCP/IP	采集方式	平面采集仪
采集分辨率	500 (DPI)	品牌	中控
型号	F2	支持采集技术	中控超强指纹仪
指纹处理时间	小于2 (s)	比对方法	1 : 1 或1 : N

[f2指纹密码门禁机]

产品介绍

f2指纹门禁多功能一体机是基于zem500平台开发的新款指纹门禁产品。完全工业设计，可脱机工作，完善的wiegand信号，可配合市面上的任何一款控制器。带wiegand in功能，可支持主从机，在机器本身外接wiegand读卡器。超稳定的多台机器网络连接是f2的一大特点，是安防工程项目的首选精品，适合与银行、部队、机房等高安全需要单位。

产品特性

- 支持wiegand26或自定义格式，可匹配专业门禁控制器 ·
- 锁控信号输出，可作为一体机使用 ·
- 采用著名zkfinger最新算法和intel32位处理器 · zem500主板 ·

usb接口·

复位开关，硬件看门狗，通讯恢复启动，输入输出过压、过流保护·
防拆报警，非法开门报警，门未关好报警和胁迫报警，ttl输出· 工作
原理同id/ic卡门禁机完全一样，甚至包括接线柱的连接· 可选内置mi
fare读卡器· 可外接ic/idi读卡器，在现有的指纹门禁上形成卡+指纹的
验证方式· 可选配国际最新潮流的web server管理系统

技术参数

· 指纹模板容量：1500枚· 记录数：50000· 核心板：zem500·
操作系统：linux· 比对模式：1:1或1:n· 指纹仪：
中控指纹仪· 指纹算法：2007版zkfinger v8.0版指纹算法· 门禁功能
：50个时间段，5个分组，10个开门组合，支持多用户进入，10a/12v
dc继电器开关量或电压输出· u盘功能：
支持上传下载考勤数据及短消息功能· 通讯方式：tcp/ip或rs232和
rs485· 采集器：中控超强指纹仪，分辨率为500dpi·
比对速度：<=2秒· frr：<=0.01%· far：<=0.0001%·
电源参数：12v dc，待机电流<50ma，工作电流<400ma· 使用环境：
温度0 -45℃，湿度20%-80%· 卡功能：id卡· weigand in 功能：
可外接读头· 语言选择：多国语言版本· 软件：支持实时监测门禁
软件，指纹读卡器软件和考勤软件等· 大小：145 (l) *118 (w) *45
(h) mm

注：黑色为标配，红色为选配