

沧州汽油输送泵，防爆溶剂泵，宏润100CYZ-65自吸式防爆油泵

产品名称	沧州汽油输送泵，防爆溶剂泵，宏润100CYZ-65自吸式防爆油泵
公司名称	沧州宏润泵业有限公司
价格	4300.00/台
规格参数	宏润泵业:100CYZ-65 自吸式防爆油:100CYZ-40 泊头:80CYZ-55
公司地址	刘八里工业区
联系电话	18931731126 18713678785

产品详情

产品介绍：订购热线：18713678785

沧州宏润泵业有限公司专业研发生产80CYZ-32型自吸式防爆油泵，该泵泵体属铸铁件，泵体内叶轮全铸铜。输送介质温度在-20度-80度的流动性液体。如输送易漏、易燃、易爆、易挥发的液体。由于该离心泵性能优越还可以用作循环水设备配套，输送污水、流动性液体杂质等。我们为方使用户使用，还专门设计了可移动式自吸式防爆离心泵，这一设计为用户节省了成本，增加了工作效率。该可移动式自吸式防爆离心泵得到了商户们的高度好评。该CYZ系列自吸式防爆离心泵可广泛用于输送石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等行业，主要的是输送酸、碱、腐蚀的液体。

适用范围：

该系列自吸式防爆油泵可用于陆地油库、油罐车、油类储存罐的油料输送。在输送清水、污水、水源行业等行业，该离心泵也是理想的泵种选择。

工作特点：

流量、排量大、压力稳定、无脉动、效率高。

变转数即可改变输出流量，可用做计量投加。

自吸能力强、工作噪音小、无泄漏，无升温、使用寿命长。

型号示例：以50CYZ-12为例

80表示泵的吸入口径，C表示船用泵，Y表示离心油泵，Z表示自吸，55表示扬程。

本单位生产的自吸式防爆油泵是根据有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成泵类产品。该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品，并适合于作船用货油泵、舱底泵和压载泵及机器冷却水循环等，分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水，介质温度-20 ~ 80 ，如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。

CYZ-A型自吸式油泵主要特点

1、属自吸式离心泵，它具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输

水船舶上时，可兼作扫舱泵，扫舱效果良好。

2、是选用材料精制而成，密封采用硬质合金机械密封，经久耐用，吐出管路不需要安装阀，吸入管路不需要安装底阀，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。

自吸式防爆离心泵参数表：

序号

型号

流量

扬程 m

泵汽蚀 余量 m

自吸性能 min/5m

转速 r/min

轴功率 kw

进出口径 mm

电机

m³/h

L/min

型号

功率kw

1

25CYZ-27

3

50

27

3

3

2900

0.6

25

YB801-2

0.75

2

40CZY-20

6.3

105

20

3.5

2

0.88

40 × 32

YB802-2

1.1

3

40CZY-40 (50CZY-40)

10

167

40

1.5

2.8

50 × 40 (50)

YB112M-2

4

4

50CYZ-12

15

250

12

2.5

1.1

50

YB90S-2

1.5

5

50CYZ-20

18

300

1.8

YB90L-2

2.2

6

50CYZ-35

14

233

35

2.7

7

50CZY-50

12.5

208

50

4.3

YB132S1-2

5.5

8

50CZY-60

60

6.3

YB132S2-2

7.5

9

50CZY-75

20

333

75

9.9

YB160M1-2

11

10

65CZY-15

30

500

15

4

1.92

65

YB100L-2

3

11

65CYZ-30

25

416

30

3.2

12

80CYZ-13

35

583

13

3.5

1.9

80

13

80CYZ-17

43

716

17

3.1

14

80CZY-25

50

833

25

5.2

15

80CZY-32

32

6.8

16

80CZY-55

60

1000

55

15.0

YB160L-2

18.5

17

80CZY-70

70

1.2

20.1

YB180M-2

22

18

100CYZ-40

100

1667

18.3

100

19

100CYZ-40A

1470

18.5

YB180L-4

20

100CYZ-65

65

27.7

YB200L1-2

30

21

100CYZ-75

70

1167

24.2

22

150CYZ-55

160

2667

5

38.1

150

YB225M-2

45

23

150CZY-65

170

2833

1.3

51.0

YB250M-4

55

24

200CZY-63

280

4667

63

1480

75.1

200

YB280M-4

90

25

80CZY-125

125

41.3

YB250M-2

26

100CZY-125

69.4

YB280S-2

75

27

150CZY-125

150

2500

93

YB315S-2

110

28

200CZY-125

200

3333

119.7

YB315M-2

132

29

250CZY-50

400

6666

6

77.2

250