

物流公司35千瓦柴油发电机

产品名称	物流公司35千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮静音柴油发电机是德国技术，低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念，品种齐全。产品除具备系列柴油发电机组各项功能外，物流公司35千瓦柴油发电机具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式静音器。箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏。

技术参数

产品型号：GT-35TSI

额定功率KW：35

备用功率KW：36

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-550FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长mm：1550

宽mm：865

高mm：1100

整机净重KG：480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

根据电能的转换可分为交流发电机和直流发电机两大类。

交流发电机分为同步发电机和异步发电机。同步发电机可分为隐式同步发电机和凸式同步发电机。同步发电机在现代电站中普遍使用，而异步发电机很少使用。

交流发电机可分为单相发电机和三相发电机。三相发电机的输出电压为380V，单相发电机的输出电压为220V。

通过激发模式分类

根据励磁方式可分为电刷励磁和无刷励磁两种

无刷励磁发电机的励磁方式为单励磁，无刷励磁发电机的励磁方式为自激。单励磁发电机的整流器在发电机的定子上，而自激发电机的整流器在发电机组的转子上。