

教堂低噪音30千瓦汽油发电机

产品名称	教堂低噪音30千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

教堂低噪音30千瓦汽油发电机 欧洲狮动力TOTO30发电机体积小、低噪音、低排量、便携式，适合停电应急防御或便携带使用，有单相市电220V，三相工业电380V，手推式手提款，可随意移动。

集技术于一身的欧洲狮发电机组具有多种优点：

- 1.优质的电力：采用的变频技术，可提供相当于商业用电的优质电源。
- 2.轻巧、方便：采用新型发电体，实现发动机与冷却风扇的一体化，机身重量大大减轻。
- 3.噪音低：引入经济怠速系统，加上新设计的，大大降低噪音。

技术参数

产品型号：B-30GDI

额定功率：30KW

备用功率：32KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-495GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：38L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1160mm

宽：810mm

高：830mm

整机净重：340kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7.整机质保一年 终身成本维护

1. 频率造成逆功现象的调整：

如果两台机组的频率不等，相差较大时，在仪表上（电流表、功率表）显示出，转速高的机组电流显示正值，功率表指示为正功率，反之，电流指示负值，功率指示负值。这时调整其中一台机组的转速（频率），视功率表的指示进行调整，把功率表的指示调整为零即可。使两台机组的功率指示均为零，这样两台机的转速（频率）基本上一致。但是，这时电流表仍有指示时，这就是电压差造成的逆功现象了。

2. 电压差造成逆功现象的调整：

当两台机组的功率表指示均为零时，而电流表仍然有电流指示（即一反一正指示）时，可调整其中一台发电机组的电压调整旋钮，调整时，视电流表与功率因数的指示进行。将电流表的指示消除（即调整为零），电流表无指示后，这时视功率因数表的指示，把功率因数调至滞后0.5以上即可。一般可调整至0.8左右，为佳状态。