

缓蚀阻垢剂 锅炉缓蚀阻垢剂

产品名称	缓蚀阻垢剂 锅炉缓蚀阻垢剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:外观；琥珀色透明液体 型号；:JL-109 产地；佛山:样品；免费提供样品
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

JL-109锅炉专用缓蚀阻垢剂 锅炉缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂 锅炉缓蚀阻垢剂厂家

一，性能及用途

锅炉专用缓蚀阻垢剂JL-109是由有机磷酸和聚羧酸等高聚物组成的复合产品，具有很高的缓蚀和阻垢性能，其耐温性特别好，可有效地应用于低压锅炉的炉内水处理，锅炉包括水暖，蒸汽，机车用锅炉等。

锅炉专用缓蚀阻垢剂JL-109也可用于海水淡化，蒸馏及汽车水箱等系统的缓蚀防垢。

二，技术指标

琥珀色透明液体

外观

PH值

2-4

三，使用方法 按每吨水加200g药剂的比例加入锅炉补充水中即可，使用时注意排污，要求每小时排一次，每次5-10秒，如锅炉带垢运行可加大药剂用量，勤排污运行10-20天后应停炉，人工把脱落下的水垢清理干净，防止污垢堵塞管道，然后转入正常运行。

有条件的可测炉水浓缩倍数，控制在10倍左右，其他参数按劳动部门有关规定调整（如炉水PH10-12等）。加药水箱应为塑料制品，水泥材料的水池应作防腐处理，否则易被药剂侵蚀，从而使水的硬度增加。

锅炉补充水的总硬度应该控制在200mg/L以内，若硬度过高可用石灰法或其他方法降低硬度，否则本产品

的阻垢效果将受到影响。

四，包装与存储 JL-109使用25KG 200KG 1000KG闭口塑料桶包装，存储于干燥阴凉处，存储12个月。

五，安全与防护 JL-109为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤眼睛等直接接触，若不小心碰到，应立即用大量水冲洗，必要时需要就医。