

耐高压型高强排水板

产品名称	耐高压型高强排水板
公司名称	泰安市沪望工程材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	达兴:H08 H10:H12 山东:H20
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村南
联系电话	13127283311

产品详情

达兴新材料主要经营：排水板、疏水板、滤水板，蓄排水板，植草格，土工布，塑料网格等土工材料，达兴以质量求生存，以信誉促发展。顾客是我们的上帝，品质是上帝的需求。

本公司产品具有应用领域广、抗老化、使用寿命极长、无毒环保等特点。产品主要用于建筑小区、铁路、高速公路、水利、环保、电力及市政工程等基础工程建设中所需要的增强及加筋材料，城市绿化工程中的防渗、过滤、排水、排污用材料，其稳定的质量和合理的价格，赢得了广大客户的好评。

排水系统施工工艺

达兴排水板直接在已经完工的防水层或混凝土保护层上铺设（需要有2‰-4‰的找坡），板材的长短边拼接采取搭接方式；塑料网格和聚酯无纺布亦采用搭接方式，长短边搭接长度各为50~100mm。

1、施工条件

- （1）基层表面应平整；
- （2）防水层施工完毕并经过验收。

2、工艺流程

基层验收 规划弹线 空铺达兴排水板 胶粘、焊接或直接搭接排水板 铺设塑料网格 铺设聚酯无纺布 自检验收 检查验收。

3、操作要点及技术要求

- （1）排水板自然展开、疏松地铺设于规划好的位置。

(2) 排水板可按纵向或横向统一的方向铺设。

二、回填方法

为了防止运土车辆对排水系统的破坏，回填需要由周边向内回填，工序如下：

(1) 排水板铺设完毕焊接或使用排水板专用胶粘接或直接搭接后依次铺设塑料网格、聚酯无纺布，随后回填土。

(2) 第一层回填土一次性回填厚度要大于400mm厚，蛙夯夯实后才可以在回填土上行走车辆。

(3) 其后分层回填，每次回填厚度可为300mm厚。

(4) 最后根据需要回填人工配制种植土，自然回填，不夯实。

三、应注意的质量问题

1、搭接缝：拼接缝搭接牢固，减少翘边现象。

2、卷材的收口：注意卷材收口处的固定，必须保证上层的无纺布整体覆盖住排水板，以免土体进入排水板的空间内，阻塞排水。

四、成品保护

1、已铺设的达兴排水板，应采取措施进行保护，严禁在铺设的排水板上进行施工和运输，并应及时进行下道工序的施工。

2、排水层施工时要注意已经施工完成的其他成品保护。

五、安全保证措施

1、作业人员应经过安全技术培训、考核。

2、材料存放于专人负责库房，严禁烟火并挂有醒目警告标识和防火措施。

3、施工人员应佩戴安全帽、穿软底鞋、工作服，严禁在没有任何防护措施的情况下违章作业。

4、施工用电源必须配置漏电保护装置；

5、严禁在酒后作业，严禁乱摸、乱动非本工种的任何机械、电气设备。

6、其他未尽事项按相应安全技术作业要求执行。

客户想到的我们要做到，客户没有想到的我们也要做到。质量是企业的生命之泉,质量是效益的可靠保证.质量是发展的不断动力,质量是安全的基本保障.树立科学发展观提升质量竞争力。我们诚挚的邀请新老客户来厂考察指导工作。