

# 可恢复贴片保险丝 ASMD1812-150 1.5A

产品名称	可恢复贴片保险丝 ASMD1812-150 1.5A
公司名称	深圳市秦晋电子科技有限公司
价格	.20/颗
规格参数	品牌:集电通
公司地址	深圳市福田区华强北路LED交易中心6楼6E1052-1060房间
联系电话	18138416020 18576770585

## 产品详情

秦晋电子 [www.fuse-tech.com](http://www.fuse-tech.com)

集电通的自恢复保险丝ASMD1812系列贴片保险丝属于贴片型、无铅、卷盘式包装自恢复保险丝，应用于高密度线路板，尺寸为4.5\*3.2MM，工作电流：0.1-3.5A 工作电压：6-60V  
工作温度：-40~85 。实用范围：IEEE 1394端口保护驱动以太网端口保护(IEEE 802.3房颤) 汽车电子控制模块的保护 低电压电信 设备保护

以下是集电通自恢复保险丝1812系列的型号参数表

集电通JDT FUSE

Vmax(Vdc)

I<sub>max</sub>(A)

I<sub>hold@25</sub> (A)

I<sub>tri-@25</sub> (A)

-dty-(W)

Maximum TimeTo Tri-

Resistance

Current(A)

Time(Sec.)

Rimin( )

R1max( )

ASMD1812-010

30.0

100

0.10

0.30

0.8

0.5

1.50

0.750

15.000

ASMD1812-014

60.0

0.14

0.34

1.5

0.15

0.650

6.000

ASMD1812-020

0.20

0.40

8.0

0.02

0.350

5.000

ASMD1812-030

0.60

0.025

0.300

4.00

ASMD1812-035/30

0.35

0.250

3.000

ASMD1812-050

15.0

0.50

1.00

0.150

1.000

ASMD1812-050/30

ASMD1812-050/33

33.0

ASMD1812-050/60

1.400

ASMD1812-075

13.2

0.75

0.090

0.450

ASMD1812-075/16V

16.0

ASMD1812-075/24V

24.0

ASMD1812-075/33V

ASMD1812-110

1.10

2.20

0.050

ASMD1812-110/16

ASMD1812-110/24

ASMD1812-110/33

ASMD1812-125

1.25

2.50

0.140

ASMD1812-150

3.00

0.040

0.160

ASMD1812-150/16

12.0

ASMD1812-160

1.60

2.80

0.030

0.130

ASMD1812-200

2.00

0.020

0.100

ASMD1812-260

2.60

5.00

0.015

ASMD1812-260/16

ASMD1812-300

0.012

ASMD1812-350

6.0

3.50

6.00

2.0

10.0

0.008