

单把焊250A柴油发电电焊一体机

产品名称	单把焊250A柴油发电电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:BT-250TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

单把焊250A柴油发电电焊一体机

欧洲狮发电电焊机使用应注意下列事项：

在连续使用中，焊枪的焊接电流和负载持续率应控制在所有焊枪的额定表所规定的范围之内。

为延长喷嘴及导电嘴的使用寿命，在使用前应先涂一层防堵剂，防止其粘上焊接飞溅物。

须经常清理喷嘴，以免出气孔被飞溅物堵塞，保证气路畅通及防止焊接电源短路，损坏机内电气元件。使用时应经常检查导电嘴。如有磨损或堵塞应立即更换。

焊枪用完后应放在可靠的地方，禁止放在焊件上。

单把焊250A柴油发电电焊一体机

一机多用，除电焊外，还可为现场电动工具提供交流电5kw，重量轻，体积小，移动轻便，用于野外工作的焊接和电动工具及照明装置的供电，安全可靠特别适用于电力市政抢修或山区，沼泽等特殊环境使用。

技术参数

*、产品型号：BT-250TSI

*、额定功率KW：5

*、备用功率KW：6

- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：220
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：开架式/手推式
- *、相 数：单相

电焊机参数

- *、电流调节：0-250A
- *、焊条范围MM：0-5.0
- *、焊接模块：工业焊接模块
- *、空载电压V：70
- *、焊机等级：工业级
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：8~12
- *、消声装置：工业级消声器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：BT-192TSI
- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷
- *、发动机马力：15HP
- *、燃油类型：柴油

其他参数

- *、蓄电池：12-8.3A-Ah
- *、油箱容积：22L
- *、机油容量L：1.65

*、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：755

*、宽mm：495

*、高mm：705

*、整机净重KG：155

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护