

# 保温旋塞阀-BX43W二通保温旋塞阀-上海怡凌保温阀门

产品名称	保温旋塞阀-BX43W二通保温旋塞阀-上海怡凌保温阀门
公司名称	上海怡凌实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海怡凌 型号:BX43W 功能:保温
公司地址	上海奉贤区工业综合开发区远东路733弄7号
联系电话	86-02134619331 18717711969

## 产品详情

### 二通保温旋塞阀产品概述

保温旋塞阀的结构简单，开关迅速，流体阻力小，角行程操作快。在事故等紧急状态下，能快速连通或切断管路。与闸阀、截止阀相比，操作更灵活，开关更迅速。保温旋塞阀是用带通孔的塞体作为启闭件，塞体随阀杆转动，以实现启闭动作。小型无填料的旋塞阀又称为“考克”。保温旋塞阀的塞体多为圆锥体（也又圆柱体），与阀体的圆锥孔面配合组成密封副。

软密封保温旋塞阀常用于腐蚀性、剧毒及高危害介质等苛刻环境，严禁泄漏的场合，以及阀门材料不会对介质形成污染的场合。

### 二通保温旋塞阀主要性能规范

型号	公称压力PN(MPa)	试验压力PS(MPa)		公称压力PN (MPa)	适用介质
		壳体	密封		
BX43W-1.0p	1	1.5	1.1	1	磷酸类等
BX43W-1.0C	非腐蚀、弱腐蚀	200			

### 二通保温旋塞阀外形尺寸

口径DN	L	D	D1	D2	Z
20	150	105	75	55	4
25	160	115	85	65	
32	190	135	100	78	4
40	200	145	110		
50	220	125			
65	280	180	120		

80	300	195		
100	340	215	155	8 × 18
125	350	245	210	185
150	400	240	8 × 23	
200	480	335	295	265
250	530	390	320	12 × 23
300	610	440	368	

## 二通保温旋塞阀主要零件材质

零件名称	阀体、塞子	填料
BX43W-1.0P	不锈钢	石墨
BX43W-1.0R		
BX43W-1.0C	铸钢	

## 订货须知

请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。BX43W二通保温旋塞阀电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息，仅为上海怡凌BX43W二通保温旋塞阀说明书的一部分，供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。

以上所有文字、图片、表格版权，皆归上海怡凌实业有限公司所有，未经许可，禁止转载，违者必究。

我公司主要经营低温截止阀,陶瓷球阀,保温球阀,电动球阀,电动蝶阀,气动球阀,电磁阀